

水性地坪漆厂家推荐 水性地坪漆 苏州地坪漆厂家

产品名称	水性地坪漆厂家推荐 水性地坪漆 苏州地坪漆厂家
公司名称	广东丰硕涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省清远市国家高新区天安智谷T2栋702#
联系电话	13924005325 13924005325

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东丰硕涂料有限公司

粤丰硕水性环氧彩砂地坪漆需要罩光吗？

广东丰硕涂料有限公司生产的粤丰硕水性环氧彩砂地坪漆需要罩光吗？这个产品性能其实也是跟油性的差不多，区别就是比油性的更环保无异味，绿色安全。粤丰硕的水性环氧彩砂地坪的耐磨度经过检测已经跟溶剂型环氧地坪一样，而且现在已经发展到第三代了，属于安全环保产品，高硬度，高光泽，底涂渗透强，无需罩光就可以达到要求的标准，生产水性地坪漆厂家，罩光虽然可以增加耐磨度但会影响它的光泽度，至于成本自然不用说也是会增加的，所以看甲方要求。

粤丰硕水性环氧地坪漆底涂是如何施工的

- 1、底涂组合配比3:1比例（AB组合），打开底漆和固化剂后先搅拌均匀再用称按照比例用量调配(如果配比可不用称量)；
- 2、调配好后将混合的材料搅拌均匀(搅拌2~3分钟左右)，搅拌均匀后看场地的施工需要可以加少量水(比如加1-2份水)，混合后的材料要在12~15分钟内刷完以免影响效果，苏州地坪漆厂家，加的水越多材料反应会加快，注意把控刮涂的时间；
- 3、先用刷子刷边角等比较复杂的的地面；

4、平整度达到要求的地面，正常用镘刀大面积刮涂施工，平整度未达到要求，有特殊情况，在双方同意下可用滚或喷施工（参考用量 $0.08 \sim 0.1\text{kg}/\text{m}^2$ ）；

5、施工完成等干透后再做中涂，常温25摄氏度温度干燥时间大概在8至12小时，如果坑洼积料多干燥时间要在24小时左右更加保险，施工时请根据实际情况来定，空气湿度大于85%不建议施工。比如遇特殊天气则按实地情况而定，如潮湿天气、低温天气等；

地下车库顾名思义就是要来停车的，环氧地坪具有色彩丰富的特点，不仅有实用功能，同时也有装饰功能。通过不同色彩的配合，不仅可以提升场地的辨识度，水性地坪漆厂家推荐，还可以对场地进行规划，水性地坪漆生产厂家，从而实现功能性区分和位置的快速定位。另外就是五彩缤纷的环境能给人愉悦的感受，从而提升使用者的认可度，吸引更多的旅客到此消费，在商业运用上更优势更加明显。

水性地坪漆厂家推荐-水性地坪漆(在线咨询)-苏州地坪漆厂家由广东丰硕涂料有限公司提供。广东丰硕涂料有限公司（www.gdfengsuo.com/）位于广东清远高新开发区台湾工业园内。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前广东丰硕在环氧树脂中享有良好的声誉。广东丰硕取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。广东丰硕全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。