

广西混凝土搅拌站设计方案 广西混凝土搅拌站 【三强机械】

产品名称	广西混凝土搅拌站设计方案 广西混凝土搅拌站【三强机械】
公司名称	郑州市三强机械有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	荥阳市豫龙镇郑上路北侧
联系电话	18337118116

产品详情

现在在市场上挑选广西混凝土搅拌站一定要知道的选购要点，下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

- 1、施工混凝土的性能标号；由此来选择用什么样的搅拌主机。如水利工程则必须选用强制搅拌主机。
- 2、施工混凝土的任务量及其工期；用此两项参数来选择用多大规格的搅拌站。
- 3、施工环境和施工对象；在选择购买混凝土搅拌站时，应充分考虑施工对象和施工环境的影响，从而保证施工顺利和施工质量。
- 4、当工地需一次性浇注的量较大，质量要求较高，且附近没有可增援的搅拌站时，较好选择两台规格小一点的搅拌站，或者选择一主一副的双机配制。

【三强机械】公司凭借掌握的搅拌设计技术和经验，我们将及时快捷地设计出您满意的方案。欢迎来电咨询！

工厂里在使用大型搅拌设备的时候，需要注意广西混凝土搅拌站粉尘预防措施，下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

1、封闭式料场：由于我国建材行业技术水平落后，碎石未经过水洗，粉尘含量高，在储存及运送过程中较易扬尘，砂料中粉尘含量更高，在城市商品混凝土搅拌站骨料储存料场上引入封闭式骨料场，墙体采用新型建材空心砖，不仅使骨料卸料时的粉尘不能排到周边环境，同时，有效地降低了工程车辆的噪声污染。

2、整站外封装全密闭：主机部分采用全密封外封装，同时骨料上料皮带机也用彩钢瓦进行封装，降低骨料输送时粉尘排入大气的概率，我们在封装方案上要尽可能的提高密封程度，本来主机部分安装除尘器后排出的粉尘浓度已经很小，加上外封装，排入周边环境的大气浓度就可以控制更小的指标。

【三强机械】在理论和实践的结合中，自主开发了搅拌功率计算软件、搅拌轴强度计算软件等计算软件十多套，能为用户提供安全、可靠、功能齐全且更为经济的搅拌装置及设备。

混凝土搅拌站的正常运行是与日常检查息息相关的。那么关于广西混凝土搅拌站的检查工作都有哪些呢？

- 1、每天都要检查各转动部位润滑位置的工作情况，并及时补给润滑油。
- 2、检查搅拌机润滑油杯内的润滑油量，并及时补给润滑油。
- 3、每周要检查一次气路系统上油雾器的油面高度，使用粘度为2.5~7 ° E的润滑油。
- 4、每天在开机之前或关机之后都打开一次排水阀，将空气压缩机和储气罐内凝聚的水汽排出。
- 5、紧固件每周需检查是否松动，发现有松动时，必须及时拧紧，尤其是一些受变幅载荷的零部件。

【三强机械】公司始终坚持“以信誉求发展、以质量求生存”，以满足客户的广泛要求，我们将一如既往，为广大用户提供卓越的产品。