

## 768芯三网合一光缆交接箱 21小盘款（定制）

产品名称	768芯三网合一光缆交接箱 21小盘款（定制）
公司名称	宁波共网通信技术有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	板材:1.2mm冷轧板 颜色:米白 包装:纸箱
公司地址	浙江省宁波市慈溪市观海卫镇福山村福兴路27号
联系电话	19523032709 19523032709

### 产品详情

#### 产品介绍：

768芯三网合一光缆交接箱 21小盘款（定制）系列产品适用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆接点处的接口设备，可以实现光纤的熔接、终端、存贮及调度等功能。

**产品特点：**箱体可为前开门或前后开门，箱内有充足的布纤、贮纤空间，有足够的绕线盘、挂线钩，方便用户操作。箱体采用优质不锈钢板作材料，并经电镀、喷塑处理，不仅具有良好的抗腐蚀、耐老化性能，而且箱体密封性能好，能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境，防护等级达GB4208中IP65级要求。箱体由高强度玻纤增强聚脂模压成型，具有良好的机械强度和抗腐蚀耐老化特性，而且重量轻。全模块化设计，采用12芯熔接配线一体化模块。可采用飞碟式直熔盘，体积小，直熔容量大。箱体底部高，空间大，便于光缆引入时，有更大的曲率半径，安装操作施工方便。光缆加强芯根据用户需要，也可采用光缆固定罩壳形式，适用于普通和带状光缆。接地方式：箱体共有二层地，一层为保护地，光缆加强芯与保护地相接。另一层为机架地，该两层地之间互不相通，分别通过各自的接地线通向机房大地。

**工作条件：**工作温度：-40 ~ +60 相对湿度： 95%(+40 时)大气压力：70kPa ~ 106kPa

**技术要求：**防护等级：IP65标称工作波长：850nm，1310nm，1550nm。光纤活动连接器插入损耗： 0.3 dB。光纤活动连接器回波损耗： 45dB(PC型)。机架高压防护接地装置与

机架间的耐电压 3000V(DC)/1min，不击穿、无飞弧。箱体金工件与接地装置之间的绝缘电阻  $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$ 箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980N，箱门打开后，在门的最外端能承受的垂直压力大于200N。光缆固定处能承受1000N的轴向拉力，并能承受扭转角度  $\pm 90^\circ$  共3次的循环扭转。光纤弯曲处的曲率半径  $> 30mm$ (内控40mm)

订货信息：

名称	型号	容量	尺寸
768芯三网合一光缆交接箱30大盘 (定制款)	OCC-768SWS-JSDZB	768	1750*1320*