

手扶压路机 马鞍山压路机 山东冠森机械

产品名称	手扶压路机 马鞍山压路机 山东冠森机械
公司名称	山东冠森机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新开发区第九工业园
联系电话	13287219678

产品详情

压路机作业前的准备工作

作业前对压路机的准备

- (1) 检查各工作机构及坚固部件是否完好。
- (2) 启动发动机经试运转确认正常，且制动、转向等工作机构性能完好，压路机方可进行作业。
- (3) 轮胎压路机需将轮胎气压调整到规定的作业压力范围，全机要各轮胎气压一致。
- (4) 用增加或减少配重的方法，将压路机的作业压力调整到规定数值。
- (5) 对松软的路基及傍山地段的初压，作业前须勘察施工现场，确认安全后方可作业。

维修压路机时对螺栓地非正常操作以及轮胎气压控制不到位

维修人员在压路机的维护保养工作中起到了最为直接的作用，但是，一些维修技术人员在养护过程中，为了确保机械构件之间连接的稳定性，常常会将螺丝拧的过紧，或者是将轮胎的气压充的过足，手扶压路机，这样的出发心态也是求得安全稳定，但是负面影响较为明显，机械衔接过于紧密、会造成螺栓的断裂滑丝现象，气压过高会造成轮胎张力过大，是十分不利于压路机的正常使用的，马鞍山压路机，存有一定的安全隐患。

对于压路机你真的会进行维修保养吗？如果保养维修的不合理，就会导致机械产生一系列故障。下面呢，通华机械小编就针对压路机维修保养误区给大家详细讲解。

1.新品不经选配：压路机换装汽缸套活塞必须检查标准缸套与活塞的尺寸分组代号，装用的缸套和活塞必须使二者的尺寸分组代号相同，以保证标准的配合间隙。

2.汽缸间隙测量：不准测量时规定以椭圆长轴方向的间隙为准，单钢轮压路机，即测量活塞裙部垂直于活塞销孔测量

3.明火加温活塞：明火直接加热活塞，活塞各部分薄厚不均，热胀冷缩度不一，容易引起变形，如达到一定高温，自然冷却后金属组织会遭到损坏而降低耐磨性，使用寿命会大大缩短。

4.砂布打磨轴瓦：不少维修工为增加瓦与轴的接触面，压路机哪家好，就有砂布打磨轴瓦，因沙粒硬，合金软，打磨时沙粒很容易嵌入合金里，会导致压路机发动机工作时加速轴瓦的磨损，缩短曲轴的使用寿命。

5.机油只加不换：使用过的油中机械杂质残留很多，即使放尽，油底壳及油路中仍存有杂质。

6.润滑脂乱用乱涂：有些压路机修理工安装汽缸垫时，喜欢涂一层润滑脂在汽缸垫上，汽缸垫不但要求严格密封汽缸内所产生的高温高压气体，还要密封汽缸盖和缸体内的具有一定压力和流速的冷却水和机油，在汽缸垫上涂润滑脂，当汽缸盖螺栓拧紧时，一部分润滑脂会被挤压到汽缸水道和油道中，留在缸垫间的润滑油脂在汽缸工作时，高温高压燃气易从此处冲击，毁坏缸垫，造成漏气。此外润滑脂长时间处在高温状态下会产生积炭，造成缸垫过早老化变质

7.螺栓拧得太紧：预紧力过大会造成螺钉和螺栓折断或螺纹滑丝等。

8.轮胎气压过高：轮胎气压过高过低都会影响其使用寿命，同时也不利安全行驶。

9.水箱“开锅”骤加冷水：骤加冷水，因温差过大，将会导致缸盖和缸体“炸裂”。因此，使用中一旦发现水箱“开锅”，应采取应急措施，确保发动机冷却水自行降温。

手扶压路机-马鞍山压路机-山东冠森机械(查看)由山东冠森机械有限公司提供。山东冠森机械有限公司(www.zggsjx.com)有实力，信誉好，在山东 济宁 的压实机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进冠森机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！