

辽源卧式螺旋不堵塞泵 邢台水泵厂 卧式螺旋不堵塞泵供应

产品名称	辽源卧式螺旋不堵塞泵 邢台水泵厂 卧式螺旋不堵塞泵供应
公司名称	河北省邢台水泵厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北镇姜井家园小区底商6-2
联系电话	13612117179

产品详情

【河北省邢台水泵厂向您推荐明星产品-螺旋不堵塞泵】

闭式叶轮：该型式的叶轮正常效率较高。且在长期运行中情况比较稳定，采用该型式叶轮的泵轴向力较小，且可以在前后盖板上设置副叶片。前盖板上的副叶片可以减少叶轮进口的旋涡损失和颗粒对密封环的磨损。后盖板上的副叶片不仅起平衡轴向力的作用，而且可以防止悬浮性颗粒进入机械密封腔对机械密封起保护作用。但该型式叶轮的无堵性差，易于缠绕，不宜于抽送含大颗粒（长纤维）等未经处理的污水介质。

【河北省邢台水泵厂向您推荐明星产品-螺旋不堵塞泵】

无堵塞污水泵属于离心泵系列，当污水浓度过大时，流量明显减小，甚至不出水；

污泥泵浓度较小时（<含固率5%），可以用污水泵。浓度（含固率>5%以上）大时，一般采用容积泵（螺杆泵较好）

污水处理厂提升污水用污水泵，脱泥车间输送污泥就用螺杆泵（注意螺杆泵转速一般选用300转/min左右）转速高，使用寿命明显缩短。

【河北省邢台水泵厂向您推荐明星产品-螺旋不堵塞泵】

QW系列无堵塞移动潜水泥浆泵注意事项:1.泵使用前应仔细检查电缆有否损坏，辽源卧式螺旋不堵塞泵，紧固件是否松动或脱落，卧式螺旋不堵塞泵供应，泵在运输、存放、安装过程中有无变形或损坏。

2.用500V兆欧表测量电泵电动机相同和相对地间绝缘电阻，其值应不低于2兆欧，否则应对电机定子绕

组进行干燥处理，干燥处理的温度不允许超过120 。

3.该系列泵的安装有固定式和移动式两种。当采用固定式自动安装时，卧式螺旋不堵塞泵公司，应将链索分别穿进(偏离泵出水口，其连线应平行于泵出水口的)两个吊环螺钉或起吊板中上下起吊电泵。均匀缓慢地沿着导轨下滑，卧式螺旋不堵塞泵报价，直到自动耦合到位。当采用移动式安装时，先将软管套好，用链索穿进两个吊环上下起吊电泵，注意切不能将电缆当作绳索使用，以免发生危险。

辽源卧式螺旋不堵塞泵-邢台水泵厂-

卧式螺旋不堵塞泵供应由河北省邢台水泵厂提供。河北省邢台水泵厂(www.xingtaishuibeng.com)是天津天津市,循环水处理设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在邢台水泵厂领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创邢台水泵厂更加美好的未来。