

# 福州南通环保通风 福州华腾通风管道 环保通风安装

产品名称	福州南通环保通风 福州华腾通风管道 环保通风安装
公司名称	福州华腾环保有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区上渡路33-36号店面
联系电话	17805928208

## 产品详情

通风管道安装规范有哪些?

- 1、通风管道吊架距不保温通风管道边缘为30mm，环保通风工厂，距保温通风管道保温层边缘距离为30mm。
- 2、通风管道保温应平整，法兰处必须单独保温，福州南通环保通风，法兰保温材料应与管道一致。通风管道水平度为3‰，垂直度2‰，环保通风厂家，总体偏差均不大于20mm。
- 3、通风管道与法兰压边宽度应为6~9mm，接触严密并顺直。

通风管道加工的连接方法可以分为四类：

### 一、软管式连接

主要用于风管与部件(如散热器、静压箱侧送风口等)的相连。安装时，软管两端套在连接的管外，然后用特别软卡把软管箍紧。

### 二、抱箍式连接

主要用于钢板圆通风管道和螺旋风管连接，先把每一管段的两端轧出鼓筋，并使其一端缩为小口。安装时按气流方向把小口插口，外面用钢制抱箍将两个端的鼓箍抱紧连接，环保通风安装，后用螺栓穿在耳环中间固定拧紧。

### 三、插条式连接：

主要用于矩形风管连接。将不同形式的插条插入风管两端，然后压实。

### 四、插接式连接：

主要用于矩形或圆形风管连接。先制作连接管，然后插入两侧风管，再用拉铆钉将其紧密固定。

## 通风管道清洗方法与步骤

一. 设备及工具搬到zhi定地点，并用布遮盖好施工点下方的物品。

二. 将需清洗的空调风管系统分为若干个清洗施工段，确定施工切入点，用电剪切割机切下500 × 400毫米的开口。

三. 用气囊塞入清洗管段两端后对气囊充气，气囊规格适合管道大小并形成完善的封闭，充分隔离清洗区和非清洗区，避免二次污染。

福州南通环保通风-福州华腾通风管道-环保通风安装由福州华腾环保有限公司提供。福州华腾环保有限公司（[www.fzhthb.cn](http://www.fzhthb.cn)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！