

# 干式变压器冷却风机 合肥荣佳电气 上海变压器风机

产品名称	干式变压器冷却风机 合肥荣佳电气 上海变压器风机
公司名称	合肥荣佳电气自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区佳海工业城H13栋
联系电话	15375299928

## 产品详情

### 注意事项安装

- 1.安装前应检查漏电断路器铭牌上的与使用要求是否一致。
- 2.安装时不要太靠近大电流母线和交流接触器。
- 3.漏电断路器动作电流大于15mA时，其所保护的设备外壳要可靠接地。
- 4.应充分考虑供电线路的供电方式、电压以及系统的接地形式。
- 5.安装具有短路保护的漏电断路器，必须保有足够的飞弧距离。
- 6.组合式漏电断路器外部连接的控制回路，上海变压器风机，应使用铜导线，截面积不小于1.5mm<sup>2</sup>。

直接接触触电的防护因直接接触触电的危害比较大，引起的后果严重，所以要选用灵敏度较高的漏电断路器，干式变压器风机，对电动工具、移动式电气设备和临时线路，应在回路中安装动作电流为30mA，动作时间在0.1s之内的漏电断路器。对家用电器较多的居民住宅，安装在进户电能表后。如果一旦触电容易引起二次伤害（比如高空作业），应在回路中安装动作电流为15mA，动作时间在US之内的漏电断路器。对于中的电气设备，变压器冷却风机，应安装动作电流为6mA，动作时间在US之内的漏电断路器。

干式变压器冷却风机结构合理，干变风机，造型美观，具有风量大、噪声小、温升高、寿命长、运行平稳、安装方便等特点。

在粉尘较大的场所，干式变压器至少每半年一年的清洗时间。通风除尘。用吸尘器或压缩空气清除。如果不及时清除，会影响变压器的散热，干式变压器冷却风机，而且还导致变压器绝缘降低或甚至导致绝缘击穿。干变风机确保正常通风设备，主要是确保正常运行风机。干变风机外观检测：外观整洁，油漆完整无损；

干式变压器冷却风机-合肥荣佳电气-上海变压器风机由合肥荣佳电气自动化科技有限公司提供。合肥荣佳电气自动化科技有限公司（[www.hfrongjia.com](http://www.hfrongjia.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。合肥荣佳——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市新站区佳海工业城H13栋，联系人：王经理。