

MJM-C25T型全自动干粉成型压机

产品名称	MJM-C25T型全自动干粉成型压机
公司名称	无锡市前洲名家机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:名家 型号:MJM-C25T 形式:电动
公司地址	无锡市惠山区前洲街道堰玉东路9号
联系电话	0510-83391158 13951568820

产品详情

品牌	名家	型号	MJM-C25T
形式	电动	电源电压	380 (V)
外形尺寸	1200*1200*3200 (mm)	重量	4500 (kg)

mjm-c25t型粉末成型压机

特点与功能:

压机根据日本最先进的成型工艺技术,结合国内实际需求进行改进提高,已达到国际先进水平

独特的肘杆式结构,压机动力强劲,提供了充分的压制时间,对粉末流动性的要求也有所降低

装粉、成型、脱出及移出凹模过程自动连续进行 机械式凹模强制浮动、拉下脱模、非同时三次加压实现双向压制 压制行程、顶压行程无级调整有刻度指示 脱模位置恒定,脱模行程无需调整并具有过(欠)量填料功能 具有气动保护脱模功能且力量无级可调 可按点动、调整、单次循环、连续运行方式操作 可在压制位置停止保压,且保压时间任意设定 变频调速的机型具有缺相、过电流,过力矩保护等功能 机内运动副集中定时、定量润滑并有欠压及油过滤堵塞报警 机器的停止与运行由气动离合器操纵,双气控阀控制离合器操纵压机安全运行与停止 配有多层模架,可满足多台阶复杂形状产品的成型要求 所有操作程序由编码器--plc--触摸屏人机界面显示、控制、设定与调整 电子压力监控仪显示成型压力峰值和设定高、低成型压力报警讯号,气路控制系统具有欠压报警 压机结构简单明了,自动化程度高,故障少,维修简单,特别适合压制精密和复杂形状的产品 关键气、电控元件采用国际知名品牌,机器动作可靠。

适用范围：

适用于粉末冶金、硬质合金、陶瓷材料、磁性材料，以及需要粉末成型的相应行业，尤其是复杂形状的粉末制品自动干压成型。

mjm-c25t型压机技术参数：

型号		mjm-c25t
最大压制力	kn	250
最大脱模力	kn	200
中模最大支撑力	kn	100
凹模最大返回力	kn	6.5
上冲头行程	mm	150
上冲头调节行程	mm	50
最大填充高度	mm	100
最大压制行程	mm	65
最大脱模行程	mm	100
顶压行程	mm	70
过（欠）装料行程	mm	5
凹模位置调整量	mm	50
加料料靴行程	mm	130
最大成型直径	mm	90
成型速度	r/min	12-25
主电机功率	kw	5.5
总功率	kw	5.5
调速装置		变频器
离合器空气驱动力	mpa	0.55
预加载可调行程	mm	80
最大耗气量	l/min	500
离合器型式		干式气动
压力显示方式		压力表或压力监控仪
润滑方式		强制喷淋润滑
电源电压		三相380v/50hz
机器总重量	kg	3000
机器外形尺寸高、宽、深	高mm	3000
	宽mm	1382
	深mm	1600