

MJM-B50T系列全自动粉末压机

产品名称	MJM-B50T系列全自动粉末压机
公司名称	无锡市前洲名家机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:名家 种类:压力机 型号:MJM-B50T
公司地址	无锡市惠山区前洲街道堰玉东路9号
联系电话	0510-83391158 13951568820

产品详情

品牌	名家	种类	压力机
型号	MJM-B50T	别名	干粉压机
用途	粉末成型	电动机功率	22.5 (kw)
外形尺寸	3600 × 1650 × 1650 (mm)	重量	6 (t)

mjm-b50t系列全自动粉末压机

特点与功能:

压机根据德国最先进的成型工艺技术,结合国内实际需求进行改进提高,已达到国际先进水平

双偏心连杆结构,机械式强制凹模浮动、拉下脱模、非同时三次加压实现双向压制

压制行程、脱模行程、顶压行程、装粉高度及运行速度等参数均可无级调整并数字指示

可调力和行程的上凸模预加载机构,具有保护脱模功能,避免毛坯脱模时产生开裂

压制位置恒定,具有保压功能,保压时间任意设定

装粉 - 成型 - 脱模及产品移出凹模过程自动连续进行

变频调速控制成型次数,还兼有缺相、过电流、过力矩保护等功能

压机可配置多种形式模架,最高可配上二下三模架,可压制形状复杂的台阶类制品

机箱内运动附有强制喷淋润滑系统,欠油压、油过滤堵塞报警功能

采用气动离合器控制机器起停，双气控阀控制离合器操纵压机安全运行与停止

气路控制系统具有欠压报警功能

电子压力监控仪显示成型压力峰值和设定高、低成型压力报警讯号

编码器、plc、触摸屏人机界面显示、控制、调整，配备各种安全保护结构，采用大量进口元器件保证设备安全可靠的工作

适用范围：

适用于粉末冶金、硬质合金、陶瓷材料、磁性材料，以及需要粉末成型的相应行业，尤其是复杂形状的粉末制品自动干压成型。

mjm-b50t型压机技术参数：

型号		mjm-b50t
最大压制力	kn	500
最大脱模力	kn	300
中模最大支撑力	kn	250
凹模最大返回力	kn	32
上冲头行程	mm	200
上冲头调节行程	mm	220
最大填充高度	mm	185
最大压制行程	mm	90
最大脱模行程	mm	95
最大顶压行程	mm	18
过（欠）装料行程	mm	6
凹模位置调整量	mm	50
料靴行程	mm	140
最大成型直径	mm	130
成型速度	r/min	6-20
主电机功率	kw	15
总功率	kw	16.5
调速装置		变频器无级调速
离合器空气驱动力	mpa	0.55
预加载可调行程	mm	110
最大耗气量	l/min	580
离合器型式		干式气动
压力显示方式		压力表或压力监控仪
润滑方式		强制喷淋润滑
电源电压		三相380v/50hz
机器总重量	kg	4500
机器外形尺寸高、宽、深	高mm	3600
	宽mm	1650
	深mm	1650