

珠海碎石检测公司 道路碎石检测机构

产品名称	珠海碎石检测公司 道路碎石检测机构
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	43.00/项
规格参数	碎石检测:13719148859 道砟碎石检测:13719148859 建筑碎石检测:13719148859
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

检测项目包括含钙量，硬度，强度，粒径，表观密度，抗压强度，氯离子，放射性检测等。

检测范围：机沙石子，石灰岩石子，沥青石子，建筑石子，石子原材，花岗岩石子，大理石石子，碎石子等。

岩石碎石检测 建筑用碎石检测标准

碎石是由天然岩石、卵石或矿石经机械破碎、筛分制成的，粒径大于4.75mm的岩石颗粒。碎石多棱角，表面粗糙，与水泥黏结较好，拌制的混凝土拌合物流动性差，但混凝土硬化后强度较高。

骨架空隙结构：粗骨料所占比例大，细骨料很少甚至没有。粗骨料可互相嵌锁形成骨架，嵌挤能力强；但细骨料过少不易填充粗骨料之间形成的较大的空隙。该结构内摩擦角 较高，但黏聚力c也较低。沥青碎石混合料(am)和ogfc排水沥青混合料是这种结构的典型代表。 沥青碎石是工地建设是常用的的建筑材料，是由沥青混合一些比较小的石头做成的材料。主要是用于铺设路面结构层。 建筑碎石/卵石常规检测项目：表观密度、堆积密度和紧密密度、紧密孔隙率、颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎指标值、岩石抗压强度、含水率、吸水率。

检测标准：《建设用卵石、碎石》（gb/t14685-2011）检测项目类别 检测项目/参数

检测标准（方法）名称及编号（含年号）限制范围或说明序号 项目名称碎石、

卵石《建筑用卵石、碎石》 gb/t14685-2001《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法》 jgj

52-2006公路工程集料试验规程 jtg e42-2005(1) 颗粒级配《建筑用卵石、碎石》 gb/t.3(2) 含泥量

《建筑用卵石、碎石》 gb/t.4(3) 泥块含量《建筑用卵石、碎石》 gb/t.5(4) 针片状含量

《建筑用卵石、碎石》 gb/t.6(5) 有机质含量《建筑用卵石、碎石》 gb/t.7(6) 坚固性

《建筑用卵石、碎石》 gb/t.9(7) 岩石抗压强度《建筑用卵石、碎石》 gb/t.10(8) 压碎指标

《建筑用卵石、碎石》 gb/t.11(9) 表观密度《建筑用卵石、碎石》 gb/t.12(10)

松散堆积密度、紧密堆积密度空隙率《建筑用卵石、碎石》 gb/t.3(11) 硫化物与硫酸盐含量

《建筑用卵石、碎石》 gb/t.4(12) 碱集料反映《建筑用卵石、碎石》 gb/t.5(13) 含水率

《建筑用卵石、碎石》 gb/t.6(14) 吸水率 《建筑用卵石、碎石》 gb/t.相关产品：岩石碎石检测，
建筑用碎石检测标准