

## D89-3000-5型工业光排管暖气片

产品名称	D89-3000-5型工业光排管暖气片
公司名称	冀州区首春采暖设备销售处
价格	890.00/组
规格参数	品牌:首春 壁厚:2.5-4.0 产地:河北冀州
公司地址	河北省衡水市冀州区冀州镇李桃村口(经营场所)
联系电话	0318-8671130 15131801130

### 产品详情

D89-3000-5型工业光排管暖气片，销售电话15131801130

冀州工业光排管暖气片公司专业生产的D108光排管散热器 D108光排管暖气片。销售电话：15131801130 是由焊接钢管焊制而成的，依据不同管径区分规格。光排管散热器采用优质焊接钢管或无缝钢管焊接成型,根据不同的结构可以分为蒸汽光排管散热器和热水光排管散热器两种型号。光排管散热器主要用于工业用厂房采暖系统，一般仅用一些无缝钢管进行连接，操作时简便，并能够提供相应的供热量。

其优点有：1.热效率高：利用超导介质传热,他克服了旧式水锅炉气阻,腐蚀结垢,传热效率低,三大难题。宁静无声,不燃不爆。35度以上开始启动传热,3—5分钟整个暖气片即可变热进入恒温状态,传热速度是传统暖气片的几十倍,且整个暖气片的温度和连接管中的水的温度不超过3度差。由于免抽真空超导暖气片升温速度快,特别适合间歇式采暖的用户使用。

2.耐腐蚀,使用寿命长,安全可靠,节能环保：由于超导散热器内腔没有水,没有空气,理论上讲,他的使用寿命将超过50年以上,基本上属于一次投资终身受益。另外,超导散热器内腔没有水,始终处于真空状态,所以根本不用防腐处理,与传统暖气片相比,将节省很大一笔费用。

3.安装简洁,使用方便,可以壁挂,不占空间,安装快捷,使用方便,价格低廉。既可以大面积集中供暖,亦可以独门独户每个房间独自供暖,还可以随心所欲关闭任何房间的暖气,自主控制温度,大幅节省供暖费用,且零下40度—50度不结冰,适合任何地区使用。

4.热源广泛：不仅适用于锅炉作为热源供暖,还可使用于包括太阳能,,煤炉,液化气,电热器等多种热源取暖使用。广泛应用于居室,工厂,养殖场,烘干房,温室,大棚,洗浴中心等多种环境采暖供热。适合世界任何寒冷地区使用。

D108光排管散热器 光排管暖气片 型号：D108-1000-4/6/8光排管散热器 D108-1500-4/6/8光排管暖气片  
 D108-2000-4/6/8光排管散热器 D108-2500-4/6/8光排管散热器 D108-3000-4/6/8光排管散热器

管径	D76*3.5		D89*3.5		D108*4		D133*4	
排数	三排	四排	三排	四排				
A型(H)	432	578	498	637	556	711	621	809
B型(H)	328	454	367	506	424	582	499	687
散热量 (水 暖) W/m								