

输电大跨距汇线桥架基地 合正电气质优汇线桥架

产品名称	输电大跨距汇线桥架基地 合正电气质优汇线桥架
公司名称	镇江合正电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市油坊镇老郎街
联系电话	13805296001

产品详情

汇线桥架型号表示方法：

BHQ：表示阻燃玻璃钢汇线桥架

型号(Model)：表示结构形式(用中文去一个汉语拼音的大写字母)D大跨距式，T为梯架式，P为托盘式，输电大跨距汇线桥架基地，C为槽式。

类别(Clas.)：表示类别各类序号(用阿拉伯数字或英文字母表示)

规格(Spec.)：用01、02...22表示规格或规格序号(用阿拉伯数字或英文字母表示)

种类(Var.)：普通型不需标准，供电大跨距汇线桥架厂，屏蔽型用B表示

节长(Sectionlength)：用3、4、5、6、8表示每节长度，钢制大跨距汇线桥架厂，2米跨距不需标准

安装维护：

桥架高度为50、100时每端各6只连接孔，高度为150、200时每端各12只连接孔。

支撑间距：支撑间距应小于等于载荷曲线允许载荷和支撑跨距。

桥架宽度：选择电缆桥架的宽度时，应留有一定的备用空位，以便为今后增添电缆线。

汇线桥架表面防腐层类别选择

工程设计中常见的第三个问题是电缆桥架型号没有标注防腐层的类别，也没有统一的文字说明。此问题在现实中有教训，如我国承担总承包的印尼某工程，钢制电缆桥架的表面防腐处理没有进行盐雾试验，完工不久桥架就锈蚀得相当严重，不得不更换。电缆桥架的表面防腐层类别主要有热浸锌、镀锌镍、冷镀锌和粉末静电喷涂等方式，生产厂家资料显示：热浸锌工艺寿命不小于40年，适用于室外重腐蚀环境，造价高；镀锌镍工艺寿命不小于30年，大跨距汇线桥架，也适用于室外重腐蚀环境，造价高；冷镀锌工艺寿命不小于12年，适用于室外轻腐蚀环境，造价一般；粉末静电喷涂工艺寿命不小于12年，适用于室内常温干燥环境，价格一般。设计人员应该根据工程环境条件合理选择电缆桥架的表面防腐层类别，并在设计文件中清晰地表达。

汇线桥架在工程上用的很普遍，只要铺设电缆就要用桥架，汇线桥架作为布线工程的一个配套项目，目前尚无专门的规范指导，各个生产厂家的规格形式缺乏通用性，因此，设计选型过程应根据电气各个系统的电缆类型、数量，合理选定适用的桥架。电缆桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外型美观等特点。

输电大跨距汇线桥架基地-合正电气质优汇线桥架由镇江合正电气有限公司提供。镇江合正电气有限公司（www.zjtee.net）有实力，信誉好，在江苏镇江的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进合正电气和您携手步入辉煌，共创美好未来！