

## 轻质土填充 安徽洋科 合肥轻质土

产品名称	轻质土填充 安徽洋科 合肥轻质土
公司名称	安徽洋科建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区长江西路424号华邦繁华里1606室
联系电话	15215605858 15215605858

### 产品详情

地暖泡沫混凝土特点：良好的隔热性能：其导热系数低于 $0.20W/(m.k)$ 。耐热度高。耐热可达400 以上，不存在热分解，不会造成保温失效。在建筑物的内外墙体、层面、露面、立柱等建筑结构中采用该种材料，气泡混合轻质土，一般可使建筑物自重降低25%左右，有些可达结构物总重的30%-40%。泡沫混凝土的使用特点：低吸水性：发泡有强韧而独立的发泡连接，吸水率在25%以内。具有防潮、抗渗性能。

胶凝材料是泡沫混凝土不可缺少的主要原料之一，起粘结作用，根据用途胶凝材料可选用硅钙质材料、菱镁材料、石膏材料。泡沫混凝土特点：直接在建筑屋面上施工，轻质土填充，工序简单，降低造价。可根据屋面尺寸厚度的大小随意制做出各种形状的板块。抗震性优越，用发泡混凝土的产品，合肥轻质土，形成无数独立的气泡，对于外力作用表现出软垫性，能将压力分散至其它部位，提高了抗震性能。

地暖泡沫混凝土工特点：没有接缝，减少了接缝所造成的热损失。承载能力强。抗压强度为 $0.6 \sim 0.8MPa$ ，抗压性更好。泡沫混凝土的制作通常是用机械方法将泡沫剂水溶液制备成泡沫，轻质土组价，再将泡沫加入到含硅质材料、钙质材料、水及各种外加剂等组成的料浆中。泡沫混凝土区别于传统隔音材料，无机、不燃，从而具有良好的防火性，可提高建筑物的安全防火性能。

轻质土填充-安徽洋科(在线咨询)-合肥轻质土由安徽洋科建材有限公司提供。安徽洋科建材有限公司（[www.hfyangke.com](http://www.hfyangke.com)）有实力，信誉好，在安徽合肥的混凝土及制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进安徽洋科和您携手步入辉煌，共创美好未来！