

开封轻质隔墙板厂家多少钱一平方专业团队在线服务

产品名称	开封轻质隔墙板厂家多少钱一平方专业团队在线服务
公司名称	商丘跃野建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市梁园区水池铺乡龚庄村商郭路南
联系电话	18738050199 18738050199

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：商丘跃野建材有限公司

待完全干后，即可用普通水泥砂浆进行抹灰，(做二次抹灰，每次厚度不超过3-5mm)但必须离上梁、板1-2mm。 4.抹灰砂浆必须选用中粗砂并掺增塑剂，严格按配比进行，搅拌均匀，轻质隔墙板厂家多少钱一平方，抹灰砂浆水灰比不能过入，否则水分蒸发后形成空隙，尤其是水泥砂浆强度过高和使用细砂，都会促使基居开裂。因而应选用弹性乳液和425号水泥；制作的弹性砂浆具有可变形的特点，能在很大程度上控制墙面裂缝。

轻质隔墙板防开裂做法

- 1、结构和反坎阶段线管出地面位置需定位并固定，防止偏位。
- 2、工厂内直接完成管线、底盒预埋，避免后期开凿，墙板预留槽大小保证线管接头顺畅。
- 3、采用顶部坐浆法，避免梁底拼接缝塞填不实导致开裂。
- 4、安装时需用激光扫平仪控制底盒标高。
- 5、阴阳榫增大墙板间接触面。
- 6、结构面和墙板面均预留50X3mm压槽，挂玻纤网缓和裂缝发展。

7、墙板拼接面均双面涂刷界面剂，确保基层清洁。

8、结构打凿必须在墙板安装前完成的。

9、定期抽芯检测。

抬板、放线

在墙板安装位置弹基线与板底或梁底基线垂直，以确保安装墙板平直

2上浆

上浆位置的砂浆要饱满，（砂浆中需加入少量的胶粉、抗裂砂浆）

3锯板

根据现场所需的尺寸进行切割（合理的利用一些碎板）

4装板

将轻质墙板运到安装位置立起、上下对好基线位置，用铁撬将墙板从底部撬起用力使板与板之间靠紧

5固定

将墙板用力靠紧，使砂浆从接缝挤出，保证砂浆与板充分的接触，并用木楔将其临时固定

6校对

用2m左右的直靠尺（带有铅坠）检查墙板是否安装平整、垂直

开封轻质隔墙板厂家多少钱一平方专业团队在线服务由商丘跃野建材有限公司提供。商丘跃野建材有限公司（www.zy4s.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.yuyezs.cn）还是从事商丘轻质隔墙板，商丘轻质隔墙板价格，商丘轻质隔墙板厂家的厂家，欢迎来电咨询。