

挤塑板生产厂家 挤塑板 华能保温

产品名称	挤塑板生产厂家 挤塑板 华能保温
公司名称	山东华能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市解放路西段工业三路西侧华能工业园
联系电话	15753903111 15753903111

产品详情

挤塑板表面宜用湿布擦拭，轻微润湿阴干。刮抹界面剂，宜适当遮阳，刮抹完毕后，挤塑板，待表面初步结硬，宜用喷雾器喷水养护4h。挤塑板开孔外墙外侧模板就位后，根据外模穿墙螺栓的位置，用挤塑板开孔器将挤塑板开洞，挤塑板开孔器应旋转推进，保证开洞的尺寸规矩，并不损伤挤塑板。

挤塑板表面不能有油污和大量明水，并应清除表面上的水泥浆和浮灰。施工时，用腻子刮板将配置好的胶料刮抹于挤塑板表面，厚度为1mm，用力要均匀，使胶料均匀分布在挤塑板的表面。

XPS挤塑板粘结网格布及罩面（抹抗裂砂浆保护层）

1) 将搅拌好的抗裂砂浆均匀涂刮在XPS板上约2 mm厚，将大面网格布沿水平方向绷紧，然后用抹子将网格布压入抹好的砂浆中，等表面稍有干硬后再抹第二道抗裂砂浆，直到网格布被覆盖，整个厚度约3 mm-4 mm。

2) 网格布上下、左右搭接长度不应小于100mm，保温挤塑板，门窗洞口沿45°角方向各加一层400mm X200 mm网格布进行加强，加强部位位于大面网格布下面。阴阳角处两侧增设加强网格布，宽度分别为100 mm，200 mm。

3) 抗裂砂浆抹完后，应仔细检查垂直度、平整度、阴阳角方正、分格缝直线度等，检查验收符合要求24 h后即可进行饰面层施工。

在日常施工管理中，我们应加强对进场材料的检查验收和复试，做好每道施工工序的技术交底工作，并强化对每道施工工序的验收，挤塑板多少，运用各种检查手段和方法才能取得较好的效果。

挤塑板由于是通过连续挤压所致的紧密闭孔式结构，因此密度、吸水率、导热系数和蒸汽渗透率方面的表现都大大高于其他板材。挤塑板的保温隔热性更是其制胜的法宝。挤塑板的闭孔率达到了99%以上，能够形成真空层，充分避免空气流动产生的热量损失，挤塑板生产厂家，保证其保温效果的稳定性和持久度。

挤塑板在建筑中的使用效果非常的明显，现在很多的建筑行业都在使用挤塑板，这也是为什么现在的挤塑板厂家逐渐增多的原因。挤塑板在建筑中的使用具有很大的帮助，对于建筑行业来说是一个难得的建筑材料。现在同类的产品，还没有可以和挤塑板媲美的，这也是挤塑板可以在应用范围内独树一帜的原因。

挤塑板生产厂家-挤塑板-华能保温由山东华能保温材料有限公司提供。山东华能保温材料有限公司（www.cnhuaneng.com）位于山东省临沂市高新区马厂湖镇东工业三路西侧山东华能保温材料有限公司。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华能保温在保温、隔热材料中享有良好的声誉。华能保温取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。华能保温全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。