

全自动不锈钢保温壶超声波清洗机

产品名称	全自动不锈钢保温壶超声波清洗机
公司名称	深圳市科圣达超声波自动化设备有限公司
价格	450000.00/台
规格参数	品牌:科圣达 型号:KSD-SHQX 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道浪口二路92号3楼
联系电话	13823746941

产品详情

全自动不锈钢保温壶超声波清洗机采用悬挂式的清洗方式，用悬挂式进行不定位清洗，烘干、清洗效率高，方便烘干，整个线体为环形式，工人在上料处将工装框挂上输送链，工件经输送链的传动自动经过上料 超声波粗洗槽 喷淋过水1槽 超声波精洗槽 喷淋过水2槽 鼓泡纯水槽 滴液区 干燥 下料后进入到下料处，工人将工件从挂具上取下来即可，空挂具随输送链继续行进进行下一个循环，全自动不锈钢保温壶超声波清洗机清洗效率高，既节省电能；又减少故障率，深入理解设计的除油、实用有效。

全自动不锈钢保温壶超声波清洗机特点：

主槽体均使用SUS304L 2.0mm钢板制作而成，不锈钢方通、扁通做支架，经久耐用、坚固可靠；

使用大功率、高输出、高稳定超声波换能器作为产品清洗的动力，产品洁净度高、清洗效率高；

采用PLC程式人机界面触摸屏操作系统控制机器运行，安全可靠、技术先进、高端大气上档次；

全自动不锈钢保温壶超声波清洗机定制定做不锈钢链条运行导轨，更符合厂家特定产品清洗要求；

设备运行全程高度自动化，勿需人工操作，大大节省人力资源成本；

我司可定做各类超声波清洗机、喷淋清洗机、超声波各类非标自动化设备。

接纳一套单臂机器人吊送工装篮，定位精度高，传动安稳，运转。

全自动不锈钢保温壶超声波清洗机接纳PLC主动，设有手动、主动两套操纵，能按照参数。

各槽都可选配储液槽，配有轮回过滤体系，加热主动温控体系、液位珍爱补液体系。

整机装备为齐，可接纳不锈钢或PP外封，安装观测窗口，便利。

整机自动化水平高，运转。

全自动不锈钢保温壶超声波清洗机一套多臂机械手吊送工装篮，定位精度高，传动平稳，运行可靠。PLC自动控制，设有手动、自动两套操作系统，能根据实际情况更改清洗参数。

各槽均可选配储液槽，配有循环过滤系统，加热自动温控系统、液位保护自动补液系统。全自动不锈钢保温壶超声波清洗机整机设备为全封闭结构，可采用全不锈钢或PP外封，安装观察窗口，方便观测运行情况。整机自动化程度高，运行简单安全。

清洗过程由PLC可编程器自动控制，人机界面操作

全封闭结构、设观察窗、抽水雾装置

全自动不锈钢保温壶超声波清洗机独立电控、强弱电区分、设过载、液位报警装置

设循环过滤、油污分离装置，最到限度延长清洗剂使用周期

设专用工装夹具、避免工件表面触碰易沥干水分

全自动不锈钢保温壶超声波清洗机技术参数：

二槽:超声波除腊除油槽(清洗时间3-5分钟)

内槽尺寸: (L × W × H mm) 8000 × 1000 × 850(mm)

全自动不锈钢保温壶超声波清洗机第三槽鼓泡漂洗槽(漂洗时间3-5分钟)

内槽尺寸：5200 × 1000 × 850 mm (L × W × H mm)

第四槽鼓泡漂洗槽(漂洗时间3-5分钟)

全自动不锈钢保温壶超声波清洗机内槽尺寸：5200X1000X850 (L × W × H mm)

第五槽鼓泡漂洗槽(纯漂洗时间3-5分钟)

内槽尺寸：5200X1000X850 (L × W × H mm)

第六工位风烘干槽(烘干时间8-12分钟)

全自动不锈钢保温壶超声波清洗机烘干箱内尺寸: 11000X1200X1600 (L × W × H mm)

不锈钢挂具:采用SUS304 8.0mm不锈钢圆钢支焊接, 数量为70个, 每个挂具可放工件32个。

全自动不锈钢保温壶超声波清洗机售后服务：

完整的售前服务：根据您的工厂实际情况、要清洗的工件以及主要的清洗要求进行专门的一对一方案设计。

售中服务：拟定生产计划，并在规定时间内完成设备生产；让您在计划时间内完成对设备的试用。

优质的售后服务：设备安装由公司派专业技术人员上门安装，并指导操作，提供详细的操作步骤及专业的操作培训。

产品质量保证：凡购买我公司设备的客户，均可享受一年内质量保证；建立客户档案，享受终身维修服务。网上报价仅供参考，欢迎来电咨询。

全自动不锈钢保温壶超声波清洗机服务理念：

客户至上，服务周到；质量，科技领先

企业发展，服务为本；优质服务，诚信为本

全自动不锈钢保温壶超声波清洗机以服务为基础，以质量求生存，以科技求发展

开拓，创新，立足市场求发展；优质，高效，用心服务为客户

用我们高质量的产品换取客户对我们公司的信任

全自动不锈钢保温壶超声波清洗机安全系统：

- 1、 附设低液位安全检知系统，设有自动保护功能，以确保机器安全运行。在人机界面显示故障原因；提示操作人员排除故障。
- 2、 在机器设计中都考虑到人为误操作防范功能
- 3、 全自动不锈钢保温壶超声波清洗机为了人员和设备的安全，设备设计了良好的接地装置。
- 4、 电控柜均设有安全线路，柜门打开，电源便自动断开。
- 5、 出料区域设有自动报警感应器，防止撞篮、撞机发生，保证机器正常运行。