

工地塔吊租赁价格 就选择韩毅机械 六安工地塔吊租赁

产品名称	工地塔吊租赁价格 就选择韩毅机械 六安工地塔吊租赁
公司名称	杭州韩毅机械设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区星桥街道远展街59#工力大厦1301
联系电话	13357103088

产品详情

塔吊在户外作业的过程中经常会遇到各种不同的小故障，如果我们对这些故障产生的原因不是很了解，就没有办法及时的找出解决办法，这样不仅浪费了时间，也降低了我们的工作效率。下面小编给大家介绍一下塔吊有哪些常见的故障以及不同故障的解决办法，希望能对您有一定的帮助：

1、塔吊基础下沉、倾斜

出现这种情况的应急措施：（1）应立即停止作业，并将回转机构锁住，限制其转动。（2）根据情况设置地锚，控制塔吊的倾斜。

2、塔吊平衡臂、起重臂折臂

出现这种情况的应急措施：（1）塔吊不能做任何动作。（2）按照抢险方案，根据情况采用焊接等手段，将塔吊结构加固，工地塔吊租赁价格，或用连接方法将塔吊结构与其它物体联接，防止塔吊倾翻和在拆除过程中发生意外。（3）用2-3台适量吨位起重机，一台锁起重臂，一台锁平衡臂。其中一台在拆臂时起平衡力矩作用，防止因力的突然变化而造成倾翻。（4）按抢险方案规定的顺序，将起重臂或平衡臂连接件中变形的连接件取下，六安工地塔吊租赁，用气焊割开，用起重机将臂杆取下；按正常的拆塔程序将塔吊拆除，遇变形结构用汽焊割开。

3、塔吊倾翻

出现这种情况应急措施：（1）采取焊接、连接方法，在不破坏失稳受力情况下增加平衡力矩，控制险情发展。（2）选用适量吨位起重机按照抢险方案将塔吊拆除，变形部件用气焊割开或调整。

4、锚固系统险情

出现这种情况的应急措施：（1）将塔式平衡臂对应到建筑物，转臂过程要平稳并锁住。（2）将塔吊锚固系统加固。（3）如需更换锚固系统部件，先将塔机降至规定高度后，再行更换部件。

5、塔身结构变形、断裂、开焊

出现这种情况的应急措施：（1）将塔式平衡臂对应到变形部位，转臂过程要平稳并锁住。（2）根据情况采用焊接等手段，将塔吊结构变形或断裂、开焊部位加固。（3）落塔更换损坏结构。

资料管理施工企业或塔机机主应将塔机的生产许可证、产品合格证、拆装许可证、使用说明书、电气原理图、液压系统图、司机、塔机基础图、地质勘察资料、塔机拆装方案、安全技术交底、主要零部件质保书（钢丝绳、高强连接螺栓、地脚螺栓及主要电气元件等）报给塔机检测中心，经塔机检测中心检测合格后，获得安全使用证，工地塔吊租赁报价，以及安装好以后同项目经理部的交接记录，同时在日常使用中要加强对塔机的动态跟踪管理，作好台班记录、检查记录和维修保养记录（包括小修、中修、大修）并有相关责任人签字，在维修的过程中所更换的材料及易损件要有合格证或质量保证书，并将上述材料及时整理归档，建立一机一档台帐。

机械设备塔吊是施工工地上不可或缺的一类机械设备，担负着施工工地上建筑钢筋、无缝钢管等原料的吊高作用。塔吊全是以一节一节的接长方法上升的，工地塔吊租赁多少钱，说白了内爬式起重设备就是指设定在房屋建筑内部，整个设备能伴随着房屋建筑上升而上升的塔吊机器设备。其爬升组织一般为液压机爬升组织，由液压油缸、爬升横梁、爬升梯架和支腿等构成，间隔三层楼的左右承重墙组成了爬升梯架。爬升梯架两边配有直爬梯梯步，梯架在塔吊爬升时具有导向性功效塔身装在爬升梯架内，液压油缸发动机缸体装在塔身横梁上，主题活动杆端接在下边主题活动横梁上。塔身两边及主题活动横梁上面配有支腿，借助支腿支撑点在直爬梯梯步上，使塔身升高。

工地塔吊租赁价格-就选择韩毅机械-六安工地塔吊租赁由杭州韩毅机械设备租赁有限公司提供。杭州韩毅机械设备租赁有限公司（www.hzhyjx.cn）在租赁、典当这一领域倾注了诸多的热忱和热情，韩毅机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：韩经理。