

西安双金属管 四川比耐斯管业 双金属管批发

产品名称	西安双金属管 四川比耐斯管业 双金属管批发
公司名称	四川比耐斯管业有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省什邡市经济开发区北区昌平大道5号
联系电话	13778248328

产品详情

大口径内外涂塑钢管厂家

大口径内外涂塑钢管厂家，公司主要产品有涂塑钢管、衬塑钢管、滚塑钢管。产品广泛应用于给排水、消防喷淋、中央空调循环水、去离子纯净水、电光缆护套等领域。产品涉及高速公路、隧道、民用、建筑、工业、化工、电力、石油、海洋、天然气、船舶、农业、煤矿等行业。该类产品具有耐腐蚀、耐低温、不渗漏、环保节能、成本低、寿命长等优良特性，项目产品环保节能无污染，双金属管批发，并可回收再利用，双金属管定制，符合建设节约型社会和发展循环经济的要求，是镀锌管、水泥管和铸铁管的最佳替代产品。

涂塑钢管厂家直销——比耐斯

涂塑钢管检测方法：

压扁试验

DN>50 mm的涂覆钢管进行压扁试验。管段试件尺寸长为(50 ± 10) mm。

在温度为(20 ± 5) 的环境下，如图1所示，将试件置于两平板之间，在压力试验机上逐渐压缩至两平板间距离为试件外径的五分之四，双金属管定制，压扁时涂覆钢管焊缝垂直于载荷施加方向。试验后，检查内涂层，试验结果应符合5.8的规定。

涂塑钢管施工程序应符合下列要求:

(1)涂塑钢管不宜埋设于钢筋混凝土结构层中;

(2)涂塑钢管管道安装中禁止进行焊接;

(3)涂塑钢管管道安装宜从大口径逐渐接驳到小口径，管口应及时封堵;

(4)涂塑钢管在运输、装卸及工地施工中，西安双金属管，严禁抛摔和剧烈撞击;

(5)涂塑钢管安装时，管径不大于DN50时可用弯管机冷弯，但其弯曲曲率半径不得小于8倍管径，弯曲角度不得大于10°。

西安双金属管-四川比耐斯管业-双金属管批发由四川比耐斯管业有限公司提供。四川比耐斯管业有限公司(www.chinapns.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！