

# 防腐木别墅厂家 防腐木 景开

产品名称	防腐木别墅厂家 防腐木 景开
公司名称	湖北景开防腐木工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	洪山区鲁磨路中国地质大学东二门珠宝科研大楼7楼701室(企优邦众创空间-058号)
联系电话	18119087906

## 产品详情

湖北景开防腐木工程有限公司致力于为市场提供木材防腐产品。公司诚信至上：从设计、预算、选材、签约、服务到监督的一整套流程的资源全透明向客户开放令客户获得理想的服务保障。

复合地板规格一般为1200mm×200mm的条板，板厚8mm左右，其表面光滑美观，坚实耐磨，不变形、不干裂、不沾污及褪色，不需打蜡，耐久性较好，且易清洁，铺设方便。复合地板适用于客厅、起居室、卧室等地面铺装。复合木板又叫木工板，防腐木，它是由三层胶黏压合而成，其上、下面层为胶合板，户外地板报价，芯板是由木材加工后剩下的短小木料经加工制得木条，再用胶黏拼而成的板材。复合木板一般厚为20mm，长2000mm，宽1000mm，防腐木材料批发，幅面大，表面平整，使用方便。复合木板可代替实木板应用，现普遍用作建筑室内隔墙、隔断、橱柜等的装修。

湖北景开防腐木工程有限公司致力于为市场提供木材防腐产品。公司诚信至上：从设计、预算、选材、签约、服务到监督的一整套流程的资源全透明向客户开放令客户获得理想的服务保障。

这类板材一般表观密度较小，强度较低，主要用作绝热和吸声材料，防腐木别墅厂家，但其中热压树脂刨花板和木屑板，其表面可黏贴塑料贴面或胶合板作饰面层，这样既增加了板材的强度，又使板材具有装饰性，可用作吊顶、隔墙、家具等材料。

湖北景开防腐木工程有限公司致力于为市场提供木材防腐产品。公司诚信至上：从设计、预算、选材、签约、服务到监督的一整套流程的资源全透明向客户开放令客户获得理想的服务保障。

当含水率自纤维饱和点降低时，木材的物理和力学性质随之而变化。木材在大气中能吸收或蒸发水分，与周围空气的相对湿度和温度相适应而达到恒定的含水率，称为平衡含水率。木材平衡含水率随地区、季节及气候等因素而变化，约在10~18%之间。

防腐木别墅厂家-防腐木-景开(查看)由湖北景开防腐木工程有限公司提供。湖北景开防腐木工程有限公司（[www.hbjkffm.com](http://www.hbjkffm.com)）是一家从事“各类防腐木材，花园木制品”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“景开”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使景开防腐木在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！