

星创利恒 新型脚手架搭建施工方案 新型脚手架搭建

产品名称	星创利恒 新型脚手架搭建施工方案 新型脚手架搭建
公司名称	北京星创利恒建筑设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区方庄南路2号14层2单元1603
联系电话	13910433310 13910433310

产品详情

脚手架在施工建筑中的位置

以下内容由星创利恒为您提供，今天我们来分享脚手架的相关内容，希望对同行业的朋友有所帮助！

脚手架是施工现场常见的临时设施之一，指为临时放置施工工具和少量建筑材料，新型脚手架搭建哪家好，解决施工作业人员高处作业而搭设的架体。它与桩基、土方、临时用电、施工机具、三宝四口、临边防护、起重机械和消防等都是建筑施工重点关注对象。

脚手架分类

- 1、是否可移动：分为移动和固定两种；
- 2、材料：分为木质、钢质和软梯；
- 3、塔接形式和使用用途：

模板支架-用于支撑模板，采用脚手架材料搭设的架子

单排脚手架-简称单排架，即只有一排立杆，横向水平杆的一端搁置在墙体上的一种脚手架

双排脚手架-简称双排架，即由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架

装修脚手架-用于装修工程施工作业

结构脚手架-用于砌筑和结构工程施工作业

悬挑脚手架-应用于设备安装或检修悬挑作业

4、施工性质：分为建筑脚手架和安装脚手架

5、遮挡大小

敞开式：仅设有作业层栏杆和挡脚板，没有其它遮挡设施的脚手架。是天津脚手架租赁的热门。

全封闭：沿脚手架外侧全长和全高封闭的脚手架。

半封闭：遮挡面积占30%~70%的脚手架。

局部封闭：遮挡面积小于30%。

6、其它

软梯：杭干用短木棍或钢管，绳子绑在横杆上，使用时在顶部做固定，催化烟道、反应器、再生器、斜管等检修时经常使用。

移动式挂梯、挂篮：可以移动的固定梯子或挂篮，一般在顶部设挂钩或设滑到，挂在牢固的部位。

想了解更多关于搭设脚手架的相关资讯，请持续关注本公司。

脚手架搭建中，那些容易忽视的细节

首先、脚手架撘底必须拉通线，按要求找准立杆位置，地基采用3：7灰土夯实稳固，上铺长度不小于两跨、厚度不小于5cm厚木板，新型脚手架搭建施工方案，并在架子外侧设排水沟，保持良好排水性能。脚手架必须设置纵、横扫地杆，纵向扫地杆应采用直角扣件固定在立杆上距底座上皮不大于200mm处，横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上，新型脚手架搭建公司，当立杆基础不在同一高度时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差不大于1m。架子平面沿建筑物外轮廓线布置。

第二、立杆严禁将外径48mm与51mm的钢管混用，立杆里皮杆距外墙皮50cm，外皮杆距外墙皮1.7~2.0m。立杆的接头，相临要错开，并布置在不同的步距内，新型脚手架搭建，开始搭设立杆时，应每隔6跨设置一根抛撑，直到连墙件安装稳定后，方可根据情况拆除。立杆顶端高出女儿墙上皮1m，高出檐口上皮1.5m。

第三、架子与结构拉接采用刚性拉接，水平距离不大于6m，垂直距离不大于4m，从底层首纵向水平杆处开始设置，每层均设拉接。连墙杆或拉筋应呈水平设置，严禁采用上斜连接。剪刀撑为10步一打，5步一旋，十字交叉处必须有立杆，每组剪刀撑立杆数为单数，不得出现双数。

本信息由星创利恒为您提供，如果您想了解更多服务信息，欢迎拨打图片上的热线电话！！！！

星创利恒(图)-新型脚手架搭建施工方案-新型脚手架搭建由北京星创利恒建筑设备租赁有限公司提供。行路致远，砥砺前行。北京星创利恒建筑设备租赁有限公司（www.bjxclhjz.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为租赁、典当具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!