

镇江市绝缘地毯检测/电力性能测试

产品名称	镇江市绝缘地毯检测/电力性能测试
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测热线:18662248592 服务热线:18662248592 咨询热线:18662248592
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

劳保鞋，一般指在不同工作场合穿用的具有保护脚部及腿部免受可预见的伤害的鞋类，也就是所谓的安全鞋，防护鞋，或者叫安全防护鞋。劳保鞋之所以能够起到防护作用，主要是劳保鞋生产厂家在设计和生产时采用了特殊的结构和独特的生产工艺，从而使得劳保鞋有别于普通的皮鞋，对员工起到应有的保护作用，防止员工工作时意外事故造成的严重伤害。

- 一、劳保鞋的鞋长度、宽度，鞋身的宽紧度都要与足部相符合；
- 二、劳保鞋的皮料柔软度要能在走路时自然舒服；
- 三、劳保鞋的鞋邦要贴脚但不能打脚，要宽松但不能容易脱落，要富有弹性；
- 四、劳保鞋的内垫要有缓振功能、吸汗功能、按摩功能、保健功能构造；
- 五、劳保鞋的内里要有透气功能、防水功能、保暖功能、环保功能材料；
- 六、劳保鞋鞋底根据使用环境的需求，配置相应功能的鞋底材料

电鞋和防静电鞋的电气性能

鞋样经在干燥和湿的大气中调节后，将干净的钢球填充入鞋内并放到金属探针装置上，使用规定的电阻测试仪器，测量前面两个探针与第三只探针间的电阻。一般情况下，导电鞋要求电阻不应大于100K欧姆；防静电鞋要求电阻应在100K欧姆至100M欧姆之间。

电力、建设施工现场上，工人们所佩戴的安全主要是为了保护头部不受到伤害。它可以在以下几种情况下保护人的头部不受到伤害或降低头部伤害的程度。(1)飞来或坠落下来的物体击向头部时；(2)当作业人员从2m及以上的高处坠落下来时；3)当头部有可能触电时；

(4)在低矮的部位行走或作业，头部有可能碰撞到尖锐、坚硬的物体时。安全帽的佩戴要符合标准，使用要符合规定。如果佩戴和使用不正确，就起不到充分的防护作用。一般应注意下列事项: (1)戴安全帽前应将帽后调整带按自己头型调整到适合的位置，然后将帽内弹性带系牢。缓冲衬垫的松紧由带子调节，人的头顶和帽体内顶部的空间垂直距离一般在25~50mm之间，至少不要小于32mm为好。这样才能保证当遭受到冲击时，帽体有足够的空间可供缓冲，平时也有利于头和帽体间的通风。

(2)不要把安全帽歪戴，也不要把帽沿戴在脑后方。否则，会降低安全帽对于冲击的防护作用。

(3)安全帽的下颌带必须扣在颌下，并系牢，松紧要适度。这样不致于被大风吹掉，

江苏广分检测技术有限公司简称广分质检（GFQT），是一家全国性、综合性的第三方检测服务机构。公司于2016年在广东省会广州市正式挂牌成立。2018年升级为广东省省级检测单位，是一家自主独立的检测公司，为各界机构以及各大企业提供各项检测以及相关业务办理服务。