

宿迁市绝缘工具测试/劳保用品检测

产品名称	宿迁市绝缘工具测试/劳保用品检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测热线:18662248592 服务热线:18662248592 咨询热线:18662248592
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

我国个体防护装备产业经过50多年的发展，已经成为门类比较齐全、产供销比较稳定、产品品种比较丰富，基本上能满足生产需要的产业，在减少人员伤亡、保障职工健康方面发挥了重要作用。但是由于观念滞后等种种原因，个体防护装备被大部分人忽视，特别是保护手足这种看起来与生命安危无关的劳保用品更是被忽视。有的工人认为工作服和鞋帽不过是为了统一着装，或者是单位的福利体现的方式，而且有的个体防护装备的确也不适应现代生产的需要，这就导致个体防护装备，包括安全鞋靴得不到重视。据了解，长期以来，个体防护装备产业与其他高新技术产业和发达产业相比，投入不足、发展缓慢。一些企业的主要高科技、高标准的产品都出口了。举一个例子，于2000年进入个体防护领域、连续5年保持PVC工矿靴全国出口第的记录向日葵国际集团(中国)有限公司其经营额的大部分都来自出口欧洲。其相关负责人表示，他们并不是不愿意在国内市场销售，

只是限于国内企业在劳动者防护装备方面投资较少，国家相关法规、规定贯彻执行力度不够，行业标准相对滞后。一谈起劳动防护用品，我们*先可能想到的是安全帽、安全带、手套，而安全鞋、防护靴，这些用来保护劳动者足部的用品，常常被忽略。事实上，因为劳动者在使用工具、操作机器、搬运物料等作业中，

7.在室内配电装置上，接地线应装在该装置导电部分的规定地点，这些地点的油漆应刮去，并划下黑色记号。

8.每组接地线均应编号，并存放在固定地点。存放位置亦应编号，接地线号码与存放位置号码必须一致。

9.装、拆接地线，应做好记录，交接班时应交待清楚。

绝缘夹钳

绝缘夹钳主要用于在35KV及以下的电气设备伤装拆熔断器等工作时使用。绝缘夹钳由工作钳口、绝缘和

握把三部分组成，钳口要保证夹紧熔断器，各部分所使用的材料与绝缘棒相同。

使用保管注意事项

- 1.操作前，夹钳表面应用清洁的干布擦净；
- 2.操作时戴绝缘手套、穿绝缘靴及戴护目镜，并必须在切断负载的情况下进行操作；
- 3.雨雪天气操作应使用专门防雨夹钳；
- 4.绝缘夹钳应定期进行试验，试验方法同绝缘棒一样，试验周期为一年，10-35kV夹钳实验时施加3倍线电压，220v夹钳施加400v电压，110V夹钳施加260V电压。