

卢湾地磅60吨3.2*18米地磅价格

产品名称	卢湾地磅60吨3.2*18米地磅价格
公司名称	上海雅齐称重设备有限公司
价格	11500.00/台
规格参数	scs:3*6-24米 1-200T:可定制
公司地址	上海市松江区新浜镇新绿路398号
联系电话	18918573534

产品详情

卢湾地磅60吨3.2*18米地磅厂家 60t工地地磅报价

60吨3.2*18米地磅的组成部分介绍：传感器，秤台台面，仪表，接线盒，数据线，引坡（无基式）承重和传力结构：将物体的重量传递给称重传感器的机械平台，常见有钢结构及钢混结构二种型式。高精度称重传感器：是地磅的核心部件，起着将重量值转换成对应的可测电信号的作用，它的优劣性直接关系到整台衡器的品质。 称重传感器称重显示仪：用于测量传感器传输的电信号，再通过专用软件处理显示重量读数，并可将数据进一步传递至打印机、大屏幕显示器、电脑管理系统。

60吨3.2*18米地磅配件：

打印机：用于打印重量数据表单；

报警灯：三色报警灯；

大屏幕：用于远距离读数；

电脑管理系统：用于重量数据的进一步处理、储存、传输等；

地磅连接电脑，打印磅单，是一种全新的管理方式；由电脑，打印机，仪表，地磅软件组成称重；产品介绍：

-采用U钢截面的冷弯型钢级焊接的框架式结构，整体刚度高，抗扭性能强，与高精度桥式称重传感器和性能优越、功能丰富、接口多样的称重显示仪表等共同组成称重系统。

-优良的防潮密封，适应任何恶劣的工作环境，防护等级达IP67；

-智能化仪表可以带磅单打印，并具有多种显示功能，标准串行输出RS232或RS485接口，-大容量存储，强劲的扩展功能；

-模块化平台，全钢大梁式结构，薄秤台。

-室外可配备大屏幕电子显示屏，数字显示毛重、皮重、净重等功能。

-如采用数字传感器可配备计算机管理系统，方便日常数据管理并可以与全厂区域内的DCS计算机系统相联网，从而能够实现远程数据监视、管理、控制等功能。

60吨3.2*18米地磅参数：

称重精度：OIMLIII，动态0.5-0.2%。

内分辨率：1000000。

转换速度：A/D转换速度500次/秒。

称量方式：整车（节）计量或者轴计量。

传感器：激励电压+10V。

远传特性：百米内不影响精度。

环境温度：传感器-20-+40度。

称重仪表：0-+40度。

环境湿度：<90%RH，但不应结露水。

电源电压：AC 220V+10%，50Hz。

DC 12V，500mA。

额定功率：<20W。

显示模式：6位荧光显示，

16位点阵式液晶显示。

仪表键盘：贴膜式廿五键键盘。

通讯接口：Rs232c可连接打印机或电脑。

Rs422通讯接口可选。

控制输出：可扩展3路控制输出。

数据储存：384个称重纪录。

数据保护：实时时钟，断电数据保护。

电缆长度：30m信号电缆。

管理系统；车辆分两次上磅，毛重减去皮重得到净重打印磅单；电地磅尺寸：

宽度：3m、3.2m、3.4m

长度：6m、7m、8m、9m、10m、12m、14m、16m、18m、20m、21m、24m（可定制）

卢湾地磅