

PETG (美国伊士曼PETG0603) 贸易集团

产品名称	PETG (美国伊士曼PETG0603) 贸易集团
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	14.80/kg
规格参数	美国:0603 0603:PETG PETG:超透明注塑料PETG
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

PETG美国伊士曼0603 超透明注塑料PETG

进口PETG 美国伊士曼 0603

进口PETG 美国伊士曼 6763

进口PETG 美国伊士曼 DN011

进口PETG 美国伊士曼 EB062

进口PETG 美国伊士曼 EN058

进口PETG 美国伊士曼 GN001

进口PETG 美国伊士曼 GN120

进口PETG 美国伊士曼 GN300

进口PETG 美国伊士曼 Z6006

进口PETG 美国伊士曼 Z6008

进口PETG 美国伊士曼 Z6018

进口PETG 美国伊士曼 GN007

进口PETG 美国伊士曼 GN071

进口PETG 美国伊士曼 AN004

进口PETG 美国伊士曼 GN119

进口PETG 美国伊士曼 Z6002

进口PETG 美国伊士曼 Z6004

进口PETG 韩国SK JN200

进口PETG 韩国SK K2012

进口PETG 韩国SK KN100

进口PETG 韩国SK S2008

PETG和PC,PVC,亚克力板材相比,共聚聚酯具有下列特点：

一,1,透明度高

2,透光率达到88—90%

3,密度：1.34g/cm³

4,热变形温度70

二,耐化学性能好：可耐多种化学品的侵蚀。

三,热成型性好：与普通亚克力板相当。

四,无折白。

五,价廉,相当与亚克力板。

六,无毒,卫生性能可靠。

七,环境适应性好,焚烧其废弃物时,不产生有毒物质。

生产厂商：伊斯曼化学公司

重要参数：密度:1.27 g/cm³缺口冲击强度:105 拉伸强度:29 MPa断裂伸长率:200 %弯曲强度:68 MPa

PETG(二醇类改性PET)1100 A EXT/美国RTP

生产厂商：美国RTP公司

特性备注：抗静电性。

重要参数：密度:1.22 g/cm³成型收缩率:0.55 %缺口冲击强度:80 拉伸强度:31 MPa断裂伸长率:10 %

PETG(二醇类改性PET)1100A/美国RTP

特性备注：静电防电保护\抗静电性。

重要参数：密度:1.23 g/cm³成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:80 拉伸强度:34 MPa断裂伸长率:10 %

好的加工性（流动性高,优异的着色性能,可进行丝印,喷油,电镀）,高抗撕性及良好的加工性能,优异的耐化学性能。可采取传统的挤出,注塑,吹塑及吸塑等成型方法进行加工。广泛应用于板片材,高性能收缩膜,瓶用及异型材市场；可以用来生产玩具,家用器皿及医疗用品等；通过了美国FDA关于食品接触标准。可以应用于医药包装及医疗透明配件,牙刷及个人护理品,笔及文具,家电及小家电的透明件,玩具,日用品,灯饰食品,医药,化妆品包装等领域。