

TK6071 7寸触摸屏编程及故障解决

产品名称	TK6071 7寸触摸屏编程及故障解决
公司名称	烟台信科电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	电源:DC24V
公司地址	烟台开发区长江路150号14层15号
联系电话	0535-6380506 13396452298

产品详情

触摸屏 人机界面常见问题：

触控板由于碰撞等原因损坏

触摸屏黑屏

不能和plc正常通讯

触摸板漂移

产品规格

外壳：塑料

显示：7"65536色TFT LCD

CPU：32位RISC 200MHz 处理器

DRAM：64MB

闪存：32MB

输入/输出：Com1(RS232/RS485 2w/4w), Com2(RS232), Com3(RS232/RS485 2w)

USB：2 USB 2.0 host(12Mbps)

以太网口：无

实时时钟：内置

电源输入：24VDC , 350mA@24VDC

尺寸 (W × H × D) : 200 × 146 × 38mm

重量：0.85kg

软件：EB8000 V1.3.1或更新版本

触控面板

类型：4线精密电阻式

触控方式：连续式

透光率：80%以上

触控次数：至少100万次

环境特征

环境温度：-10 ~ 45 (14 ~ 113)

相对湿度：10% ~ 90% @ 40 , 无凝露

抗振：10到25Hz(X,Y,Z方向2 G 30min)

抗干扰：符合FCC class A

CE认证：符合EN50081-2和EN50082-2标准

面板保护等级：符合NEMA4/IP65防护等级

LCD显示

显示类型：TFT LCD

显示尺寸：7"

色彩：65536

分辨率：480 × 234

像素 (H × V , mm) :0.321 × 0.370

检视角度：40/60/60/60 (T/B/R/L)

亮度 (cd/m²) : 350

背光： ; LED

背光寿命：30,000hrs.

对比度：200：1

TK6070 TK6071触摸屏

显示器

显示器 7" TFT

分辨率 800 x 480

亮度 350

对比度 500:1

背光类型 LED

背光寿命 >30,000 小时

显示色彩 65536

类型 4线电阻式

触控精度 动作区 长度(X) $\pm 2\%$, 宽度(Y) $\pm 2\%$

存储器

Flash储存器 (MB) 128 MB

DRAM (MB) 64 MB

处理器 32Bit RISC CPU 400MHz

I/O接口

USB Client

USB 2.0 x 1

串行接口

COM1 RS-232, COM2 RS-485 2W/4W

万年历

内置

电源

输入电源

24 ± 20%VDC

功耗

350mA@24V

电源隔离

无

耐电压

500VAC (1 分钟)

绝缘阻抗

超过 50MW @ 500VDC

耐震动

10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分钟)

规格

外壳材质

工程塑料

外形尺寸 WxHxD

200.4 x 146.5 x 34mm

开孔尺寸

192 x 138mm

重量

约 0.52kg

操作环境

防护等级

IP65 前面板防护

储存环境温度

-20 ° ~ 60 ° C (-4 ° ~ 140 ° F)

使用环境温度

0 ° ~50 ° C(32 ° ~122 ° F)

使用环境湿度

10% ~ 90% RH (无冷凝)

认证

符合CE认证标准

使用软件

限于简体中文版 EB8000 V4.65.06 或更新版本使用

TK6070IK

TK6070IH

TK6070IP

TK6100I

MT6050I

MT6056I

MT6070IH

MT8070i

MT6100I

MT8100I

MT8121I

MT8150I

MT8101IE触摸屏编程

烟台开发区 福山区 芝罘区 莱山区 牟平区 蓬莱 龙口 莱州 招远

海阳 莱阳 栖霞 威海 荣成 文登 乳山 诸城 高密 平度 莱西 即墨

胶南 胶州 潍坊 昌邑 寿光 济南 淄博 泰安 莱芜 东营 滨州 菏泽

青岛 日照 临沂 徐州 南京 无锡 苏州 常州 南通 杭州 宁波 绍兴

温州 丽水 广州 深圳 东莞 珠海 福州 泉州 厦门 石家庄 保定 衡水

太原 郑州 武汉 西安 兰州等地区plc 触摸屏变频器 伺服电机编程控制柜等等