

# 高粘无纺布3M9448A=9448AB

产品名称	高粘无纺布3M9448A=9448AB
公司名称	深圳市多合成电子科技有限公司
价格	1150.00/支
规格参数	规格:1200MM*50M 品牌:3M 型号:9448A
公司地址	深圳市宝安区沙井街道后亭社区后亭第三工业区 28号403
联系电话	15920022271

## 产品详情

3M9448A(3M上海子公司产，另有3M9

448HK为3M日本子公司产)是[3M双面胶](#)中一款[无纺布](#)基材[双面胶](#)

，由无纺布双面涂布丙希酸胶制成，颜色为白色半透明。具有良好的初粘性和持粘性，易模切加工，稳定性好，对塑胶、橡胶、粗糙表面均有良好的粘性；在高温下具有良好持粘力，长期耐温80℃，短期耐温可达120℃；胶带颜色为白色。3M9448A规格为：1200MM\*50M\*0.15MM

中文名

3M9448A

保存方式

室温和50%相对湿度条件下

保质期

12个月

类型

胶粘剂

厚度

0.15mm

## 贮存期限

[编辑](#)

3M9448A在室温和50%相对湿度条件下，原包装状态下自生产之日起保存期为12个月。

## 应用技术

[编辑](#)

3M9448A [粘接强度](#)随胶粘剂与被粘表面[接触面积](#)

的增大而增加，施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触，从而加大粘接强度。要达到最佳的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用的最佳温度范围是21-38℃，建议若初始粘接温度低于10℃时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上；但是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的。

## 产品应用

[编辑](#)

3M9448A在环保方面符合[ROHS法规](#)

要求，PFOS法规要求，经过UL环保认证等特征。广泛用于加工行业，包括橡塑行业中橡胶条及塑料的粘结，适用于冰箱蒸发器及控制面板粘结、铭牌粘结、家用电器、汽车、手机、海棉、纸品、玩具和电子仪器零件组装。

[往期回顾](#)