

韩国工程POM F40-03代理商

产品名称	韩国工程POM F40-03代理商
公司名称	上海孔帆新材料有限公司
价格	11.00/千克
规格参数	韩国:韩国工程POM中国** POM:F40-03价格 韩国:韩国工程KEP代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13651963616

产品详情

F40-03POM , POM价格 , 韩国工程POM,韩国工程代理商,

Kepital F40-03 物性表

基本信息

特性

共聚物良好的流动性热稳定性 , 良好

用途

薄壁部件

加工方法

注射成型

物理性能 额定值 单位制 测试方法

密度 1.41 g/cm ISO 1183

熔流率 (熔体流动速率) 52 g/10 min ISO 1133

收缩率 - 流动方向 (3.00 mm) 2.0 % ISO 294-4

机械性能 额定值 单位制 测试方法

拉伸应力 (断裂, 23 ° C) 65.0 MPa ISO 527-2

标称拉伸断裂应变 (23 ° C) 20 % ISO 527-2

弯曲模量 (23 ° C) 2750 MPa ISO 178

弯曲应力 (23 ° C) 93.0 MPa ISO 178

冲击性能 额定值 单位制 测试方法

简支梁缺口冲击强度 5.0 kJ/m ISO 179/1eA

热性能 额定值 单位制 测试方法

热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) 101 ° C ISO 75-2/A

电气性能 额定值 单位制 测试方法

表面电阻率 1.0E+16 ohms IEC 60093

体积电阻率 1.0E+14 ohms · cm IEC 60093

介电强度 19 kV/mm IEC 60243-1

可燃性 额定值 单位制 测试方法

UL 阻燃等级 HB UL 94