

PH-802中文台式酸度仪

产品名称	PH-802中文台式酸度仪
公司名称	上海杜威仪表科技有限公司
价格	1080.00/台
规格参数	品牌:Duwei 型号:DuweiPH-802 类型:实验室PH计
公司地址	上海市普陀区真北路3370号5楼114座
联系电话	400-161-8008 18656997905

产品详情

品牌	Duwei	型号	Duwei PH-802
类型	实验室PH计	显示方式	双排管数码管显示
测量范围	0-14ph,-1999~-+1999mv	精度	± 0.005PH, ± 0.2MV
温度补偿范围	0--99.9 ()	电源电压	220 (V)
工作温度	0-60 ()		

ph- 802中文台式酸度计

ph- 802是市面上功能最强，使用最方便的一款酸度计。中文显示、中文菜单引导使操作极为方便、功能多、测量精度高等特点。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中ph值的连续监测。

主要特点中文液晶显示，中文菜单式，中文记事。微机化：采用高性能cpu芯片、高精度ad转换技术和sm t贴片技术，完成多参数测量、温度补偿、仪表自检、精度高，重复性好。高可靠性：单板结构，触摸式按键，无开关旋钮。25 折算：能斯特电极斜率温度补偿，纯水和加氨超纯水25 折算。输入阻抗 > 10¹² 。防水防侵蚀设计。输出0~1400mv信号供记录电极诊断：多种标定方式，e₀、s查询，监测电极性能。标液温度自动折算：预存了标液的温度曲线，标定时自动折算出标液在设定温度下的ph值。网络功能：rs232双向通讯，可配打印机或tlab1.0通讯与数据处理软件。历史数据：存储3000个数据。记事本功能：记载200条信息。内置实时时钟:提供各种功能的时间基准等。工业控制式看门狗：确保仪表不会死机。

技术指标显示方式：中文液晶显示，中文菜单式操作测量范围：0~14.00ph，-1999~+1999mv，0~99.9 分辨率：0.001ph/0.01ph，0.1mv，0.1 精度：±0.005ph，±0.2mv，±0.3 输入阻抗：>10¹² 温补范围：自动0~99.9，手动0~99.9 温度补偿：能斯特电极斜率温度补偿，纯水和加氨超纯水的25 折算通讯接口：rs232双向通讯输出：0~1400mv，1mv/0.01ph电源：ac220v±22v，50hz±1hz，外置电源工作条件：环境温度0~60，相对湿度 90 掉电保存：>5年时钟精度：±1分钟/月标定方式：一点标定、两点标定、手动输入e₀、s标准配置：二次表一台，电源一个，两复合电极一支，温度电极一支，电极支架一套，标准缓冲液一套

