

单双面涂覆硅胶布

产品名称	单双面涂覆硅胶布
公司名称	泰兴市华宇复合材料有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	品牌:泰兴华宇 厚度:0.15-0.8mm 颜色:红色,灰色,白色,黑色
公司地址	江苏省泰兴市江平中路68号
联系电话	0523-87851862 15365605821

产品详情

单双面涂覆硅胶布的基布是玻璃纤维布，由于在单面或者双面涂覆了耐高温的硅胶，所以又被人们称之为硅橡胶涂覆玻璃纤维布。与压延硅胶布相比，它的厚度更薄，其中最为常用的厚度有0.18mm，0.25mm，0.35mm and 0.45mm。从工艺上，我们又将其区分为单面涂覆硅胶布和双面涂覆硅胶布。

主要性能特点及应用：

1. 耐低温-70 到高温260 ，可应用于建筑密封材料，也可以加工成高温防腐输送带。
2. 保温性能好，可用于包覆保护管道等产品。
3. 耐化学腐蚀性能好，防腐性能优良，作为管道的内外防腐层。
4. 耐臭氧、氧、光及气候老化，野外使用耐候性优良，寿命可达10年
5. 高绝缘性能，介电常数3-3.2，击穿电压20-50KV/MM，可以承受高电压负荷，适用于某些电缆包覆保护，也可以制作成绝缘布、套管等产品。
6. 抗油,防水,可擦洗，操作简单方便。
7. 基布柔软又有很强的韧性，可以任意裁切。
8. 防火阻燃性能好，多用于收缩炉、消防防火幕、隔离衬垫。

规格参数表

款号	厚度(mm)	断裂强度(n/50mm)	胀破强度mpa	可燃物	宽度(mm)
HY-S018	0.18	1500/1200	2.0	25%	0--1500
HY-S025	0.25	1800/1500	2.1	0—1500	
HY-S040	0.40	2000/1600	2.2		
HY-S050	0.50	2200/1800	2.3		
HY-S060	0.60	2400/2200	2.4		
HY-S070	0.70	2500/2300			
HY-S080	0.80	2600/2400	2.5		

涂覆硅胶布主要颜色有银灰色、灰色、红色、黑色、白色，彩色的需要客户提供色板定做。