

DN5-1型靶式流量控制器

产品名称	DN5-1型靶式流量控制器
公司名称	上海杜威仪表科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:DUWEI 型号:DN5-1 种类:流量
公司地址	上海市普陀区真北路3370号5楼114座
联系电话	400-161-8008 18656997905

产品详情

品牌	DUWEI	型号	DN5-1
种类	流量	材料	金属
材料物理性质	导体	材料晶体结构	其他
制作工艺	集成	输出信号	模拟型
防护等级	IP65	重复性	2.5 (%F.S.)
灵敏度	高	漂移	无
分辨率	高		

dn5-1型靶式流量控制器

概述

dn5-1型靶式流量控制器，采用靶式结构，可用与水冷却系统或润滑油路系统做为流量控制或报警保护用，控制器的设定值可调。

主要技术性能

环境温度：-40 ~ 90

介质温度：-40 ~ 150

安装管道：1 1/4"- 2"流通式

耐压：1.6mpa

安装位置：外壳上箭头与流量方向一致

触点容量：ac250 10a（电阻性）转换为一对常开常闭结点

重复性误差：+2.5%

规格

定货号	设定范围		切换差l/分			管道直径
	l/分	m ³ /h	高端	低端		
15	4.2~18	0.3~1.0	3.6	2	3/4"	
16	8.3~37	0.5~2.2	7.2	3	3/4"	
17	5.2~23	0.3~1.4	4.5	2	1"	
18	11~48	0.6~2.9	9.3	4	1"	
19	15~69	0.9~4.2	12	5	1 1/2"	
20	25~111	1.5~6.7	16	7	1 1/2"	

外型及安装尺寸

安装

流量开关为流通式，连接螺纹为锥形管螺纹

介质流动方向与外壳上箭头方向一致

控制器前需要10倍管道直径的直管段

接线

打开仪表接线盒，可以见到接线端子和接线图，接线端子上的号，用 表示公共点， 常闭点， 常开点。开关在此图标下

开关点的设定

打开控制器外壳，可以见到开关动作杆上有一个m4 × 12顶丝，当顶丝往前移动时，切换值提高，反之切换值下降。调整后，将顶丝锁死。

切换值的给定：用户可以先熟悉一下开关的动作过程。当没有安装在现场时，可以用小改锥推动靶向前移动，然后调整设定点。

如果要求开关点很准确，应在订货时向厂家提出，由工厂标定。

注意事项

控制器设定为下切换值即设定值

本仪器为铜材质，在腐蚀性场所，应选用不锈钢材质

周围环境应无腐蚀性气体

选型指南：

dn5-1	型号
15-20#	定货序号
3/4 1 1 1/2	管道直径
显示窗d不显示窗p	流动显示窗