

人造草坪制造商

产品名称	人造草坪制造商
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司
价格	5.00/平米
规格参数	昌冠:4*25米
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	13931752365

产品详情

人造草坪生产厂家咨询热线：139昌3175冠2365 尹经理），人造草坪厂家还是河北昌冠质量好价格也公道，公司是一家大型的人造草坪生产厂家，人际交往能力是一个人的知识/人品/修养以及各种心理能力的综合，反映了一个人的综合素质，在培养和提高自己的人际交往能力的同时也要注意自己综合素质的培养和提高。人造草坪生产厂家欢迎你。人造草坪专业生产厂家。

人造草坪有外观鲜艳、四季绿色、生动、排水性能好、使用寿命长、维护费用低等优点。

人造草坪运动系统对基础的质量要求主要集中在三个方面：硬度、平整度和排水坡度。

常用的人造草基础有三类：沥青基础、水泥基础、碎石基础，采用哪种类型主要是由当地气候环境及预算、时间所决定，沥青基础特别适合北方温差大且冬季气温低的气候环境，同时也因为其造价昂贵，对于温暖潮湿的环境来说并不是合适的基础类型，碎石基础因为其施工简便，造价低廉，排水迅速，在南方比较常见，但因为其刚性及稳定性差，长时间使用后容易出现基础松动，从而导致基础不平整；因此，在国内大部分区域，水泥混泥土基础成了经济实用、性价比非常高的人造草基础类型。双和体育根据丰富的人造草系统经验，就人造草水泥混泥土基础做如下简单介绍：

- 1、对基础表面平整度要求较高，以保证人造草面层厚度一致，弹性均匀。平整度合格率在95%以上，5米直尺误差3MM，坡度：横向8‰，纵向5‰，半圆区5‰，表面应平坦、光滑、保证排水。
- 2、基础应具有一定的强度和稳定性。
- 3、表面均匀坚实、无裂缝，无烂边麻面，接缝平直光滑，以6000mm×6000mm左右切块为好。
- 4、垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹，无浮土松散、波浪等现象。
- 5、水泥基础必需有隔水层，隔水层采用新PVC加厚隔水薄膜，交接处应大于300mm，边沿余量大于150mm。

6、需考虑留伸缩缝，宽度在5毫米。

7、基础保养期为2-3周。

目前公司从事项目有：田竞跑道、足球场、高尔夫球场、室内篮球场、室外篮球场、羽毛球场、排球场、网球场、乒乓球馆、壁球馆、游泳馆、攀岩、健身房等。公司现拥有一批实际经验丰富的专业技术人员及多支施工装备精良的专业施工队伍，建立了IS质量管理体系及IS环境管理体系，昌冠公司有充分的信心和能力为用户提供领导潮流的优质产品以及包括场地设计、施工铺设和服务等在内的各项专业服务。

人造草坪-人造草坪厂家-人造草坪生产厂家-人造草坪价格。