

恒温样本灭活仪

产品名称	恒温样本灭活仪
公司名称	北京市福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 姓名:翟旭 联系方式:13810107331
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号（注册地址）
联系电话	13810107331

产品详情

产品简介品牌自营品牌

应用领域医疗卫生

国产

产地类别

恒温样本灭活仪介绍：北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）主要销售经营：医用恒温箱（柜），医用液体加温箱（柜），手术室保温柜、保冷柜，医用冷藏柜，医用冰箱（柜），实验室低温冰箱（柜），车载冷链运输箱（柜），便携式药品冷藏箱（柜）等产品。公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式

详细介绍

恒温样本灭活仪厂家简介-北京福意电器有限公司是一家仪器销售企业，在全体高素质的科技人员的努力下，成功开发销售了具有水平的各类医用实验室仪器。其产品广泛应用于医疗，实验室，科研院校，检测机构，采样等部门。

恒温样本灭活仪参数：

新型冠状病毒只有在56℃以上温度持续30分钟，或在一定剂量紫外线照射下才会被杀灭。福意联56-100度病历，文件，衣物，等高温恒温箱，深度高温。

恒温样本灭活仪产品特点：

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。
- 4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示，无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读取数字极为方便。
- 7、完善的报警系统，可实现高低温报警、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警，保证运行防止发生意外。
- 8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒

温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设温度要求、温度优良度高。

9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床成型,外壳表面进行防静电、防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。