

镀锌线管 铁岭线管 广东兴捷

产品名称	镀锌线管 铁岭线管 广东兴捷
公司名称	佛山市亿富兴线管桥架有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘莲子塘广云路边自编8号（住所申报）
联系电话	18125648569 18125648569

产品详情

主要用途编辑常说的镀锌管现在主要用于输送煤气、暖气。镀锌管作为水管，使用几年后，管内产生大量锈垢，流出的黄水不仅污染洁具，而且夹杂着不光滑内壁滋生的；锈蚀造成水中重金属含量过高，线管预埋，严重危害人体的健康。六、七十年代，国际上发达国家开始开发新型管材，镀锌线管，并陆续禁用镀锌管。中国建设部等四部委也发文明确从二〇〇〇年起禁用镀锌管。

（二）工作计划的内容。一般地讲，铁岭线管，包括：

1. 情况分析（制定计划的根据）。制定计划前，要分析研究工作现状，充分了解下一步工作是在什么基础上进行的，是依据什么来制定这个计划的。 2. 工作任务和要求（做什么）。根据需要与可能，规定出一定时期内所应完成的任务和应达到的工作指标。

佛山市亿富兴线管桥架有限公司

佛山市亿富兴线管桥架有限公司的“亿富腾”牌镀锌钢管，热镀锌线管，始建于2014年，现拥有员工50人，其中专业技术人员10人，中高级职称5人，厂区占地2000平方米，注册资金2000万元。公司拥有先进水平的三条热镀锌生产线和六条高频直缝焊管机组。积累了近二十年的钢管生产经验，“亿富腾”牌热镀锌钢管年生产43分-2寸焊管30万吨，热镀锌钢管20万吨。广泛应用于穿线，消防等管道及各种结构件、零件等，产品质量居国内水平，并达到国家先进水平。

光泽度：防护处理的表面光泽应不低于60%。

A、布氏硬度（HB）用一定直径的钢球或硬质合金球，以规定的试验力（F）压入式样表面，经规定保持

时间后卸除试验力，测量试样表面的压痕直径（L）。布氏硬度值是以试验力除以压痕球形表面积所得的商。以HBS（钢球）表示，单位为N/mm²(MPa)。

1. 环境条件

a) 海拔高度：<1000m，户内。 b) 环境温度：-5 ~+40 c) 日温差：25 。 d) 年平均温度：+30 。

e) 相对湿度：95%(+25)。 f) 地震烈度：7度

g) 抗震能力：水平加速度<0.4g h) 垂直加速度：<0.2g i) 安全系数：>1.67

镀锌线管-铁岭线管-广东兴捷(查看)由广东兴捷金属制品有限公司提供。广东兴捷金属制品有限公司（www.snolm.com）是从事“镀锌线管,镀锌线槽,电缆桥架,C型钢,包塑软管,万能角铁”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李捷。