

边坡主动防护网怎样安装 柔性防护网安装

产品名称	边坡主动防护网怎样安装 柔性防护网安装
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	20.00/平米
规格参数	品牌:诺拓 型号:gps2 产地:安平
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

产品详情

边坡主动防护网怎样安装+++2实时报价+++ 边坡防护网属于柔性防护网体系，当有落石冲击，能有效的包裹住运动的落石，起到防护边坡的作用，安装边坡防护网需要专业的工人，建泰丝网有十几年安装生产经验，安装让您省心，厂家直接发货，省去中间商的费用，联系人辛经理，期待您的来电咨询！

适应山区恶劣的施工条件。SNS边坡防护网的防腐寿命较长，一般可达30-100年，破坏时，一般仅需要更换或修复少量构件，使维护更方便。系统的开放性，地下水可以自由排泄，起的边坡失稳问题；该系统除对稳定边坡有一定贡献外，遭受进一步的风化剥蚀，且对坡面形态特征无特殊要求，原有地貌形态和植被生长条件，施人工坡面绿化保留了必要的条件，植物根系的固土作用与坡面防护系统结为一体，土流失，反过来又保护了地貌和坡面植被，实现边坡防护和环境保护目的。适应任何坡面地形，特别是破碎的山体。工程安装快捷易用。通过人工植草、植物绿化、保持土体、岩石的稳固、安全环境。防护能力强。边坡防护网系统寿命长、可达30-50年。

边坡主动防护网怎样安装 边坡防护网的防腐性主要体现在组成边坡防护网的钢丝决定的。钢丝绳防护网是以高强度钢丝绳柔性网（菱形钢丝绳网、环形网、高强度钢丝格栅）作为主要构成部分。并辅以锚杆、支撑绳等配件构成整个系统。以覆盖、紧固坡面的方式来防治坡面岩石崩塌、滚落、爆破飞石等危害。

众所周知在边坡防护网中，有一个占有绝大比重的产品，那就是钢丝绳。那边坡防护网中钢丝绳的防腐

性能又是如何要求的呢？

国家标准，铁道部行业标准中要求，在边坡防护网应用中钢丝绳的防腐性是国标AB级别，AB级又是一个怎样的数据要求呢？

在防护网的规定中，防腐质保是30年的，上锌量是80g

边坡主动防护网怎样安装 安平建泰丝网经过多年的研究创新，产品不断推陈出新，坚持技术创新、科学管理、诚信经营，注重引进先进的生产技术设备，推行标准化生产，从原材料采购、生产管理、产品检测等关键环节严格把关，确保了产品质量，赢得了客户的信赖。