

# 兰州声测管-采购一手货源-保证质量

产品名称	兰州声测管-采购一手货源-保证质量
公司名称	沧州市砥砺钢管有限公司
价格	3.50/米
规格参数	品牌:砥砺钢管 规格:50-54-57 材质:Q235B
公司地址	河北沧州市经济开发区
联系电话	15350780722

## 产品详情

一、螺旋式声测管材质 螺旋式桩基声测管以透声率较大、便于安装及费用较低为原则。

声脉冲从发射换能器发出，通过耦合水到达水和声测管管壁的界面，再通过管壁到达声测管管壁与混凝土的界面，穿过混凝土后又需穿过另一声测管的两个界面而到达接收换能器。

二、螺旋式桩基声测管规格

1、螺旋式厚壁超声波声测管规格标准：50\*1.5、50\*1.8、50\*2.0、50\*2.2、50\*2.5、50\*2.75、50\*3.0、50\*3.5。

2、螺旋式厚壁超声波声测管规格标准：54\*1.5、54\*1.8、54\*2.0、54\*2.2、54\*2.5、54\*2.75、54\*3.0、54\*3.5。

3、螺旋式厚壁超声波声测管规格标准：57\*1.5、57\*1.8、57\*2.0、57\*2.2、57\*2.5、57\*2.75、57\*3.0、57\*3.5

三、螺旋式桩基声测管布置 布置声测管的埋置数量及其在桩的横截面卜的布局应考虑检测的控制面积。通常有如图7所示的布置方式，图中的阴影区为检测的控制面积。一般桩径小于0.6~1m时，沿直径布置两根；桩径为1~2.5m时，布置3根，呈等边三角形；桩径大于2.5m时，布置4根，呈正方形。