

高柔性拖链网线厂家

产品名称	高柔性拖链网线厂家
公司名称	上海嘉柔电线电缆有限公司
价格	9.00/米
规格参数	品牌:嘉柔电缆 型号:Jrflex 规格:超五类网线
公司地址	中国.上海市金山区枫泾工业园2幢1层
联系电话	13918237936 13918237936

产品详情

高柔性拖链网线厂家-

嘉柔电缆生产供应的拖链网线,属于超五类网线,采用8芯4组双绞双屏蔽结构设计,以铝箔 镀锡铜网作为电缆的屏蔽结构,广泛适用于循环往复移动弯曲场合,主要以下两款:a.丁晴护套拖链网线:适用于常规工业环境下的室内场合下的往复移动弯曲安装使用,适用于-20~ 80 温度范围下的移动安装使用;b.聚氨酯PUR护套拖链网线:广泛应用于室内多油污,多水,具有腐蚀性等恶劣环境,以及户外环境下的移动弯曲安装,适用于-40~ 90 温度范围;

相关参数(高柔性拖链网线厂家):

导体材质:多股纯无氧裸铜丝绞合,符合VDE0295CLASS

6标准,导体结构:7/0.19(± 0.004)mm;绝缘材质:HDPE

(高密度聚乙烯);绝缘外径:0.95 \pm 0.05mm,绝缘颜色:(橙白,橙)(绿白,绿)(蓝白,蓝)(棕白,棕);抗拉元件

:聚酯纱纤维以及凯夫拉抗拉防弹丝填充条;芯线结构:防扭结构分层;分组式间隙填充;双绞成对结

构后分层集束;绕包材料:柔性无纺布带、聚酯带或铝箔麦拉;内护套:改性低粘度强力挤压内护套(

可选)；屏蔽结构：镀锡铜丝编织铜网屏蔽，密度80%以上；护套材料：特殊改性弹性体丁晴/special PUR材料；护套颜色：黑色(RAL9005)/灰色(RAL7001)/橙色(RAL2003)；备注：嘉柔电缆可提供来样、来图加工定制生产拖链网线(高柔性拖链网线厂家)系列产品

高柔性拖链网线按照要求(高柔性拖链网线厂家)：

- 1、电缆的敷设不能扭曲，即不可从电缆卷筒或电缆盘的某一端解开电缆，而应先旋转卷筒或电缆盘将电缆展开，必要时可将电缆展开或悬挂起来。用于该场合的电缆只能直接从电缆卷上取得。
- 2、必须注意电缆的zui小弯曲半径。(有关信息可在柔性拖链电缆选型表中寻找)。
- 3、电缆必须松散的并排敷设在拖链中，尽可能分开排列，用隔片分开或穿入支架空挡的分离空洞中，在拖链中电缆间的空隙至少应为电缆直径的10%。
- 4、拖链中的电缆不得相互接触或困在一起。
- 5、电缆的两点都必须固定，或至少在拖链的运动端必须固定。一般电缆的移动点离拖链端部的距离应为电缆直径的20-30倍。
- 6、请确保电缆在弯曲半径内完全移动，即不可强迫移动。这样电缆彼此间或与导向装置这间可经相对移动。经过一段时间的操作后，最好检查一下电缆的位置。该检查必须在推拉移动后进行。
- 7、如果拖链折断，则其电缆也需要更换，因为过度拉伸造成的损坏无法避免。

嘉柔电缆拖链网线高柔性耐弯折、产品抗扭机械性能强、耐油耐磨、环境适应性能强，嘉柔拖链电缆更加广泛的应用于数控机械机器人设备，电缆拥有更快的加速度与更强的耐曲绕性；屏蔽型拖链电缆屏蔽效果好可长距离低衰减传输信号，另外厂家可定制耐高/低温、耐酸碱盐雾油污腐蚀型拖链电缆系列产品。