

美国首诺 PA66 50BWHS 耐寒塑料 高抗冲 热稳定性 高强度增强级

产品名称	美国首诺 PA66 50BWHS 耐寒塑料 高抗冲 热稳定性 高强度增强级
公司名称	悠塑塑化科技（上海）有限公司
价格	26.00/千克
规格参数	美国首诺:美国 50BWHS:50BWHS 美国:美国
公司地址	上海市青浦区公园路99舜浦大厦7层R区772室
联系电话	021-51688068 15150496605

产品详情

产地	美国	品名	PA66
厂家(产地)	美国首诺	货号	50BW
加工级别	注塑级,挤出级,拉丝级	特性级别	抗紫外线,耐磨,耐高温,高刚性
销售方式	品牌经销	品牌	美国首诺

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
物理性能	比重	ISO 1183	1.14	
	成型收缩率	2mm平行	ISO 294-4	1.2
		2mm垂直	ISO 294-4	1.4
	吸水率	23 ,24H	ISO 62	1.3
		23 ,50%相对湿度	ISO 62	2.4
机械性能	屈服拉伸强度	ISO 527	80	
	屈服延伸率	ISO 527	11	
	断裂延伸率	ISO 527	45	
	拉伸模量	ISO 527	3000	
	泊松比	ISO 527	0.4	

	弯曲模量		ISO 178	2900	
	弯曲强度		ISO 178	33	
	夏氏缺口冲击强度	23	ISO 179	NB	
	Izod冲击强度		ISO 180	5.5	
电气性能	绝缘强度		IEC 60243	12	
	体积电阻率		IEC 60093	6×10^{15}	
	相对痕迹指数		IEC 60112	> 600	
热性能	熔点		ISO 3146	260	
	热变形温度	-	1.82Mpa	ISO 75	70
		-	0.45Mpa	ISO 75	200
	维卡软化温度		ISO 306	237	