

咸宁EPDM塑胶地垫,弹性塑胶地面,EPDM彩色地垫厂家,

产品名称	咸宁EPDM塑胶地垫,弹性塑胶地面,EPDM彩色地垫厂家,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-032 厂址:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

许多场地的腐烂是人为引起的，为防止此现象，需在游乐场门口立告示标志作为预防性维护。

咸宁EPDM塑胶地垫,弹性塑胶地面,EPDM彩色地垫厂家,1、测划底线

为合理安排摊铺工作量，须先在基础上按照设定的方案测量划好分界线，将整个场地分成条块，然后按条按块进行摊铺。EPDM塑胶地垫

2、基础刷涂

基础验收合格后，为了加基础与面层材料的粘接度，先在基础上刮一层胶水与稀释剂按比例混合的混合溶液，用滚刷沾胶水均匀涂布，待干后开始摊铺底层的黑颗粒。

3、底层摊铺

用黑色橡胶颗粒和胶水按8:1重量配比，用搅拌器械在搅拌区搅拌均匀，用送料车送到预先划好界线处，用刮尺摊铺，用滚碾子压实。待底层固化后开始面层摊铺。经过二至三小时的固化，再次用滚碾子压实，不平整的地方用镬刀拍打平整，如镬刀、滚碾子粘颗粒，沾少许稀释剂起到光滑的作用。弹性塑胶地面

4、面层摊铺

用EPDM颗粒和胶水按5：1重量配比，用搅拌器械在搅拌区搅拌均匀，用送料车送到预先划好界线处，用刮尺摊铺，用滚碾子压实，要注意密实度，平整度、厚度，反复滚压。经过二至三小时的固化，再次用滚碾子压实，不平整的地方用镬刀拍打平整，如镬刀、滚碾子粘颗粒，沾少许稀释剂起到光滑的作用。

5、标志线的测划

按要求划出球场标志线。划线后需经体育工艺员复核。直线部分用鉴定过的钢卷尺进行复核，确认符合标准后，方可按规定的标志喷漆。弹性塑胶地面

EPDM彩色橡胶层与环保橡胶缓冲层组成，有多种颜色可搭配，可随意铺不同颜色或单种颜色，特别适合幼儿园、小区活动场所，满足儿童心理特点，还可以直接铺在混凝土面层上，与传统的聚胺跑到相比可节省大量的地基成本。

EPDM彩色橡胶颗粒大小径约2-4mm，利用活动场公用PU铺设，并在其表面铺撒胶粒而成。分解面层具有能量的物理弹性及度的抗耐磨性EPDM彩色地垫厂家而且能抵抗各类极度气候状态：长工夫的日照、雨季及冰冻气候。适用于角逐型专业场馆，体育场或体育中间。弹性塑胶地面

基础清洗+干燥 分子防水底漆—环保型黑色弹性橡胶粒、度环保交联剂、各种助剂混合、搅拌均匀、现场按规定厚度铺平工具平整、压实—常温硫化滚刷一层交联剂、安装图形模块+EDPM原色橡胶粒、度环保交联剂、各种助剂混合、搅拌均匀-按规定原度铺平 工具平整、压实—常温硫化-安装图案