

防城港环保地垫,橡胶地坪地垫,幼教中心地垫厂家,

产品名称	防城港环保地垫,橡胶地坪地垫,幼教中心地垫厂家,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-032 厂址:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

防城港环保地垫,橡胶地坪地垫,幼教中心地垫厂家,有良好的减震性能,安、舒适。通过测试表明能提运动速度,对运动员的关节有很好的减震保护作用。

无味、无毒、环保产品,加入防霉原料,不滋生苔癣。不易燃,稳固,抗老化,不易滋生微生物。环保地垫

EPDM跑道具有特快疏水效能,一年四季保持面层干爽。

维护简单,无需特别维护。用清水和普通清洁剂即可除去污垢,焕然一新。环保地垫

EPDM彩色颗粒塑胶地面施工工艺: EPDM彩色颗粒塑胶地面施工对于基础底面的要求

可采用沥青混凝土或水泥混凝土进行基础铺装,并要求具有的度和稳定性(水泥混凝土基础需要切割伸缩缝,可不做防水层)。幼教中心地垫厂家

基础严禁产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀。

基础须有较好地平整度和规定坡度。

表面须平坦、保证排水。橡胶地坪地垫

基础表面要保持清洁干燥,基础完工后,严格要求保养期。

EPDM彩色颗粒塑胶地面施工对于施工工艺要求环保地垫

表面预处理:在符合要求的基础上,要先清洁表面,不能存在任何赃物、尘土、水(包括水印)、油渍等

。清洁后在基础上均匀涂抹底胶(将稀释剂：胶水按3-4：1的比例搅匀)，增其与地面的粘接能力，避免产生不可挽回的后果。

施工前须做小样试验注意以下问题

材料的使用情况，如料比、材料固化时间是否正常。

24小时后观察是否有不固现象以及粘接性、度等性能是否达到要求。橡胶地坪地垫

工前的准备工作(手工)：材料、工具设备(拍板、碾子、皂水、车、耙、电烫子，搅拌机)、辅料及催化剂准备。环保地垫

EPDM彩色颗粒塑胶地面施工(手工)：将料按比例混匀后，倒入场地内摊铺，用电烫子加热(喷灯加热)或沾皂水后的拍板拍实，拍平接缝，保持整体平整。防城港环保地垫,橡胶地坪地垫,幼教中心地垫厂家,

场地厚度要求为黑颗粒7mm，EPDM彩色颗粒厚度为3mm。橡胶地坪地垫

施工注意事项(手工)

施工温度15-35，温度过或过低，影响施工。环保地垫

epdm现浇地坪,预制式塑胶跑道施工河北达创体育器材有限公司是一家塑胶跑道道制造商，生产塑胶跑道，塑胶场地，人造草坪，塑胶篮球场，幼儿园塑胶跑道，EPDM塑胶跑道，硅PU篮球场，塑胶跑道材料实惠。橡胶地坪地垫公司自成立以来，一直致力于体育设施和材料新材料的研发和推广生产销售和服务。公司的宗旨是完善的设备，专业的技术环保地垫，专业的施工队伍。我公司的材料，工程设计，施工管理，操作人员须经过严格的培训，我们公园epdm塑胶运动地面的施工技术，严谨的工作态度和良好的工作作风赢得了客户的度赞誉。