

韶关EPDM橡胶跑道,环保有弹性地垫,幼教中心地垫厂家,

产品名称	韶关EPDM橡胶跑道,环保有弹性地垫,幼教中心地垫厂家,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-032 厂址:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

韶关EPDM橡胶跑道,环保有弹性地垫,幼教中心地垫厂家,施工前须做小样试验注意以下问题材料的使用情况,如料比、材料固化时间是否正常。24小时后观察是否有不固现象以及粘接性、度等性能是否达到要求。

工前的准备工作(手工)

材料、工具设备(拍板、碾子、皂水、车、耙、搅拌机等)、辅料及催化剂准备。EPDM橡胶跑道

施工人员要求(手工)

标场跑道施工人员少不得少于八人:备料三人、运料两名、摊铺两名、辅助一名。韶关

施工(手工):将料按比例混匀后,倒入场地内摊铺,用加热(喷灯加热)或沾皂水后的拍板拍实,拍平接缝,保持整体平整。环保有弹性地垫

场地厚度要求一般分两次施工,以13mm为例:一般底层10mm橡胶颗粒和面层喷3mmEPDM或PU颗粒。EPDM橡胶跑道

施工注意事项(手工) 施工温度15-35,温度过或过低,影响施工。使用的摊铺工具(俗称耙子)要根据要求调节的刻度(实际mm+1.5-2mm),要均匀。混料搅拌要充分均匀。每一批料都要衔接好,否则衔接不好会有接缝。修边时要整齐。要严格按照比例进行配料。视颗粒情况而定,好的用胶水少,差的用胶水多;大的用量少,小的用量多。环保有弹性地垫

epdm现浇地坪,预制式塑胶跑道施工电话弹性:具有适度的弹性及反弹力,可减少体力的消耗,增进竞赛成绩。韶关EPDM橡胶跑道,环保有弹性地垫,幼教中心地垫厂家,

耐冲击:适度吸收脚部冲击力,减少运动伤害,长期练习及比赛均适宜。

耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。环保有弹性地垫

epdm现浇地坪,预制式塑胶跑道施工电话耐磨性：耐磨耗性小于2.5%，满足各级长时间，使用频率的需要。

耐压缩性：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。EPDM橡胶跑道

epdm现浇地坪,预制式塑胶跑道施工电话抗钉力：在受力大使用频繁的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏。环保有弹性地垫

耐冲击性：具有韧的弹性层及缓冲层，可吸收劲的冲击，表面不会受损。韶关EPDM橡胶跑道,环保有弹性地垫,幼教中心地垫厂家,

epdm现浇地坪,预制式塑胶跑道施工电话平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。EPDM橡胶跑道

粘接性：特殊施工处理，粘接力，可压制水份上升，无起泡、剥离等现象。

epdm现浇地坪,可防止跌倒所发生的运动伤害。

epdm现浇地坪,预制式塑胶跑道施工电话为准确施工及画线需要，应用牢固鲜明标志物标出跑道场地的四个半圆切线点和两个圆心。排水排水系统在大雨后二小时需排出积水。

在冰冻，沥青层与碎石层之间加一层土工布缓冲层。沿排水沟槽的基础应做特殊防水处理。度和稳定性基础应具有度和稳定性，表面均匀坚实无裂缝，无烂边，接缝平直光滑。环保有弹性地垫垫层压实，密实度大于%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹浮土松散波浪等现象。塑胶篮球场的几个特性如下塑胶篮球场耐候性不会因紫外线臭氧酸雨的污染而褪色粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。