

高处作业吊篮直销 甘肃高处作业吊篮 安赛伏机械设备

产品名称	高处作业吊篮直销 甘肃高处作业吊篮 安赛伏机械设备
公司名称	武汉安赛伏机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江岸区二七街解放大道2159号航天星都汉口东部购物公园C1栋4层03室
联系电话	13307159001 13307159001

产品详情

擦窗机所有者或指一定的管理者的责任与义务应有擦窗机设备管理组织；建立岗位责任制；建立安全规程；有设备台账；有使用操作记录；有维护保养记录；有合格人员名录及培训记录；把擦窗机钥匙管理好，有钥匙借出、收回管理制度及记录；组织好擦窗机一保、二保和三保；注意观察天气预报。当有恶劣天气时，禁止作业，保证擦窗机处于停车位置，甘肃高处作业吊篮，并做好安全防护措施，如：夹好夹轨钳，绑上防风缆索，高处作业吊篮直销，平台固定稳定，大臂固定好等相应的安全措施；遵循当地政府对高空作业操作管理的最1新规定。

如果在工作中，擦窗机的一端工作钢丝绳断了，那么悬挂机构就会失效就会失去平衡作用，当另一端的悬挂会让吊船倾斜或者直立时，操作人员要保持淡定，不要慌张乱动。

有安-全带吊住的人员应尽量轻轻攀到擦窗机上便于蹬踏之处无安 全带吊住的人员要紧紧抓牢擦窗机上可抓的部位，然后攀至安全的位置。操作人员应注意:动作不可过猛，尽量保存体力，等待救援。救援人员应根据现场情况尽快采取快捷安全的应急方法进行施救。

如果附近另有电动吊篮，尽快将其移至离事故电动吊篮附近的位置，高处作业吊篮价格，在确认新装电动吊篮安装无误、运转正常后上升到事故位置，先救出操作人员，然后再检查设备的故障问题。

相关标签:轨道式擦窗机，固定臂式擦窗机，仰俯式擦窗机，高空作业吊篮厂家，附墙式擦窗机，伸缩臂擦窗机，电动吊篮，

高楼擦窗机各机构工作速度应符合规定

1、回转速度不大于15m/min ;变幅速度不大于20m/min ;升降速度不大于20m/min ;行走速度不大于15m/min。

2、高楼擦窗机的吊船四周应装有固定式的安全护栏，护栏应设有腹杆。护栏高度靠建筑物侧不应低于0.8m，其他部位则不低于1.1m，护栏应能承受1000N的水平集中荷载。护栏下部四周应设有高度不小于150mm的挡板，挡板与底板间隙不大于5mm。

3、在额定载重量下工作时，操作者耳边的噪声不应大于85dB (A)，机外噪声不大于80dB(A)。

4、高楼擦窗机的试验按整机工作循环次数3000次考核，工作循环由吊船的升降、臂架变幅、回转、台车行走等动作组成。

工作中擦窗机的悬挂机构失效怎么办 如果在工作中，擦窗机的一端工作钢丝绳断了，那么悬挂机构就会失效就会失去平衡作用，当另一端的悬挂会让吊船倾斜或者直立时，操作人员要保持淡定，不要慌张乱动。有安全带吊住的人员应尽量轻轻攀到擦窗机上便于蹬踏之处，无安全带吊住的人员要紧紧抓牢擦窗机上可抓的部位，然后攀至安全的位置。操作人员应注意：动作不可过猛，尽量保存体力，等待救援。救援人员应根据现场情况尽快采取快捷安全的应急方法进行施救。如果附近另有电动吊篮，尽快将其移至离事故电动吊篮附近的位置，在确认新装电动吊篮安装无误、运转正常后上升到事故位置，先救出操作人员，然后再检查设备的故障问题。

高处作业吊篮直销-甘肃高处作业吊篮-安赛伏机械设备由武汉安赛伏机械设备有限公司提供。武汉安赛伏机械设备有限公司（www.whasf.com）是一家从事“擦窗机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“安赛伏”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使安赛伏机械在清洗、清理设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.asfccj.cn）还是从事擦窗机直销，高楼擦窗机，吊篮擦窗机的厂家，欢迎来电咨询。