

北工泵业 株洲65UHB ZK 5 11耐酸碱化工泵

产品名称	北工泵业 株洲65UHB ZK 5 11耐酸碱化工泵
公司名称	河北北工泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市石佛镇路景村
联系电话	15103110777 15103110777

产品详情

供应浆料泵|32UHB-ZK-12-15耐磨泵智尚之选

河北北工泵业有限公司奉行“一切为用户着想”的现代理念，以“人家做不到的，我们尽量做到”、“人家做得到的，我们能做得更好”为追求目标，充分发挥公司自身的优势，努力把提高客户的满意度作为公司的奋斗目标。

北工泵业供应的浆料泵|32UHB-ZK-12-15耐磨泵的材质为超高分子量聚乙烯，这种材质的耐冲击强度位居通用工程塑料之首，且能在零下196℃下保持稳定，这是其它塑料所没有的特性。

UHB-ZK浆料泵|32UHB-ZK-12-15耐磨泵为半开式叶轮单级单吸悬臂式离心泵，过流部件采用超高分子量聚乙烯紧衬或制造，衬层不小于八毫米。UHB-ZK浆料泵|32UHB-ZK-12-15耐磨泵的承重部分为金属材料，既可以配置氟橡胶负压密封圈，外加水冷却装置，也可配置机械密封。UHB-ZK浆料泵|32UHB-ZK-12-15耐磨泵过流部件为改性超高分子量聚乙烯，使用特性为耐腐耐磨。因此，UHB-ZK浆料泵|32UHB-ZK-12-15耐磨泵适用于输送温八十℃以内的腐蚀性和非腐蚀性料浆或清液。主要适用于输送酸碱类介质，不适用输送强氧化性酸和溶剂类介质。耐腐耐磨，一泵多用，酸碱类清液料浆均适用。

供应砂浆泵|40UHB-ZK-15-25衬氟砂浆泵客服热线

河北北工泵业有限公司遵循精心选材，品质卓越，管理严谨，服务精诚为指导方向，努力为各界行业提供更多更好的产品，提供更真更诚的服务。本着用心制造，用情服务为宗旨愿与各界新老朋友携手共进，竭诚合作，共创辉煌。

河北北工泵业有限公司供应的砂浆泵|40UHB-ZK-15-25衬氟砂浆泵适用介质：浓度80%以下liu

酸，50%以下xiao酸，各种浓度的yan酸，液碱，既适用清液也适用料浆，砂浆泵|40UHB-ZK-15-25衬氟砂浆泵主要技术参数：使用温度-20 ~ 90（使用改性材质，可提高到100 以上），进口直径 32mm ~ 350mm，流量5 ~ 2600m³/h，扬程80m以内。

砂浆泵|125UHB-ZK-120-30砂浆喷涂泵使用说明

河北北工泵业有限公司始终将科技含量作为发展振兴企业的重要途径，不断的开发出科技含量高，65UHB-ZK-10-40耐酸碱化工泵，适合广大用户的好产品来服务社会，始终遵循“用户是上帝，服务为根本，诚实守信，利益双赢，友好合作”的宗旨，与国内外朋友结成亲密伙伴，携手共进，共同发展，并欢迎各界朋友来我公司考察指导。

UHB砂浆泵|125UHB-ZK-120-30砂浆喷涂泵带付叶轮的泵(进口直径>125mm的泵安装顺序与拆卸顺序相反，需要注意的是：

- 1.将叶轮拼帽与挡水圈后的螺母相对拼紧后，检查一下叶轮与泵体之间的间隙，此间隙要求在2.5mm左右。
- 2.安装好泵盖后，检查一下泵盖与叶轮之间的间隙(从出口处往里看)，此间隙应保证在2mm左右，高温介质用泵，此间隙要求在2.5mm。
- 3.UHB砂浆泵|125UHB-ZK-120-30砂浆喷涂泵叶轮与泵体之间的间隙不符合要求的，可通过增减叶轮与轴套之间的垫片来进行调整。
- 4.UHB砂浆泵|125UHB-ZK-120-30砂浆喷涂泵泵盖与叶轮之间的间隙不符合要求的，可通过增减泵体与泵盖之间的垫片来进行调整。

北工泵业(多图)-株洲65UHB-ZK-5-11耐酸碱化工泵由河北北工泵业有限公司提供。“渣浆泵,压滤机泵,潜污泵,”就选河北北工泵业有限公司(www.hbbgby.com)，公司位于：河北安国市石佛镇路景村，多年来，北工泵业坚持为客户提供好的服务，联系人：李先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。北工泵业期待成为您的长期合作伙伴！