

北京NSK进口圆锥滚子轴承HR32240XJ北京汽车轮轴承现货

产品名称	北京NSK进口圆锥滚子轴承HR32240XJ北京汽车轮轴承现货
公司名称	北京贝瑞迎轴承有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:NSK(日本精工) 型号:HR32240XJ 产地:日本
公司地址	北京市房山区城关街道顾八路1区1号-A145 (注册地址)
联系电话	010-87825261 13581706508

产品详情

北京贝瑞迎轴承有限公司为您提供北京NSK进口轴承HR32240XJ北京汽车轴承现货，NSK HR32240XJ轴承是汽车、客车轮上面用到的轴承型号之一，NSK HR32240XJ轴承具有较大承载，耐磨性能强，运转起来较为稳定，为北京近百家汽车修理厂供应汽车轮轴承、汽车减速机轴承、汽车变速箱轴承、汽车风扇支架轴承、汽车空调压缩机轴承等等部位的轴承配件。其中，NSK HR32240XJ轴承基本技术参数，贝瑞迎轴承为您总结如下：

轴承品牌：NSK

轴承型号：HR32240XJ

轴承外形尺寸：内径200mm，外径360mm，高度104mm

轴承类型：圆锥滚子轴承

重量：43.6kg

包装：单盒包装

保持架：加强型保持架

轴承用途：通用。汽车轮轴承较为常见使用型号。

北京NSK进口轴承HR32240XJ北京汽车轮轴承现货

特点：NSK圆锥滚子轴承安装方法一般分为2种：用压力机压入的方法和加热安装法，压力安装的方法经

常被用于小型的或轻系列轴承的安装，将垫块顶住轴承内圈，用压力机缓缓压至内圈端面紧贴轴肩，将外圈顶住垫块安装内圈，会造成滚道上的压痕或压伤，是安装轴承的错误操作方法。安装轴承时应事先在配合面涂油。加热安装法主要适用于大型轴承，压入时需要很大的力，所以很难作业，因此广泛采用热装法，在油中加热的轴承，使之膨胀，然后装入到轴上，使用这种方法，安装时不会出现受力不当的情况，可缩短作业，轴承的加热温度，以轴承尺寸，所需过盈量决定，热装轴承需要注意以下几点：轴承加热温度不可超过120摄氏度，超过这个温度可能会导致轴承退火；为使轴承不接触油槽底部，应将轴承放在金属网架上，或吊起为了防止操作中因内圈温度下降而难于安装，加热轴承时应比所需温度高出20-30摄氏度轴承冷却后

宽度方向也会收缩，所以要用轴螺母或其他合适的方法将其锁紧，以免内圈和轴承挡肩发生缝隙。

其他系列型号：

HR30252	HR30352	HR32912XJ	HR32048	33218J
HR32203J	HR30356	HR32913XJ	HR32052	33219J
HR32204J	HR32304J	HR32914XJ	HR32056	33220J
HR32205J	HR32305J	HR32915XJ	HR32060	33221J
HR32206J	HR32306J	HR32916XJ	HR32064	32948XJ
HR32207J	HR32307J	HR32917XJ	HR33008J	32952XJ
HR32208J	HR32308J	HR32918XJ	HR33009J	32956XJ
HR32209J	HR32309J	HR32919XJ	HR33010J	32960XJ
HR32210J	HR32310J	HR32920XJ	HR33011J	32964XJ
HR32211J	HR32311J	HR32921XJ	HR33012J	32968XJ
HR32212J	HR32312J	HR32922XJ	HR33013J	32972XJ
HR32213J	HR32313J	32924XJ	HR33014J	32234J
HR32214J	HR32314J	32926XJ	HR33015J	32236J
HR32215J	HR32315J	32928XJ	HR33016J	32238J
HR32216J	HR32316J	32930XJ	HR33017J	32240J

型号各数字和字母的含义：HR32240XJ

HR：圆锥滚子轴承系列代号，表示相同的生产尺寸，内外圈可互换

3：圆锥滚子轴承系列代号