

06A , 06B,08B,10A,10B , 12A,12B , 16A超耐磨链条导轨

产品名称	06A , 06B,08B,10A,10B , 12A,12B , 16A超耐磨链条导轨
公司名称	山东省全奥环保科技有限公司
价格	18.00/米
规格参数	品牌:全奥 型号:qa-001 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县泰山路
联系电话	15066621912

产品详情

煤仓衬板，一种是湿煤首先在仓壁上粘结，一层一层叠加在一起，后是仓内形成类似鼠洞形状，再装煤就会造成堵仓；另一种是由于湿煤之间的内摩擦阻力大，加之它与仓壁的外摩擦阻力也大，当煤仓充满煤后，其下部锥形段的出煤口处形成类似于卡住和锈死的起拱形状（俗称搭桥）。开闸放煤时只能放下极少的一部分，上部煤则因起拱而堵仓。

使用注意事项:1、初次使用，待料仓物料储存至整个仓容量的三分之二后，再行卸料。2、运行中，要始终保持物料的进仓落料点的仓内物料堆上，并始终保持仓内物料储存量在整个仓容量的二分之一以上。3、严禁物料直接冲击衬板。4、各种物料的硬度颗粒不同，不得随意更换物料和流量，若需改变，不得大于原设计能力的12%，随意改变物料或流量将会影响衬板的使用寿命。5、使用环境温度，一般不宜大于100℃。6、不得使用外力破坏其结构和随意松动紧固件。7、物料在仓内静止状态时间不宜超过36小时（较粘性物料请不要在仓内停留，以防结块），含水量小于4%的物料可适当延长静止时间。

8、在温度较低的时候，请注意物料在仓内的静止时间，避免产生冻块。