

# 水泥软联三件套，水泥净浆搅拌机，水泥胶砂搅拌机，水泥胶砂振实台

产品名称	水泥软联三件套，水泥净浆搅拌机，水泥胶砂搅拌机，水泥胶砂振实台
公司名称	沧州盈科达晟仪器科技有限公司
价格	4800.00/套
规格参数	
公司地址	河北省沧州市献县河城街镇河城街村（注册地址）
联系电话	13831713337

## 产品详情

主要技术参数:搅拌叶宽度 135mm 搅拌锅容量 5L 净重 70KG

搅拌叶转速 自转 公转 低 $140 \pm 5r/min$   $62 \pm 5r/min$  高 $280 \pm 10r/min$   $125 \pm 10r/min$

2)JJ-5型水泥胶砂搅拌机是根据中国建材院水泥所的统一图纸制造，符合我国执行国际强度试验方法(ISO 679-1989(E))的标准设备。也可代替GB3350.1-82用作GB177-85水泥胶砂试验方法的搅拌机。

主要规格及技术参数:

- 1、搅拌叶转数 速度档 自转 r/min 公转 r/min 低速  $140 \pm 5$   $62 \pm 5$  高速  $285 \pm 10$   $125 \pm 10$
- 2、搅拌叶在搅拌锅内的运动轨迹同ISO679-1989(E)。
- 3、搅拌叶宽度135mm。

- 4、搅拌叶与搅拌叶轴联接螺纹M18 × 1.5。
- 5、搅拌锅容积5L，壁厚1.5mm。
- 6、搅拌叶与搅拌锅之间的工作间隙为 $3 \pm 1$ mm。

ZS-15型水泥胶砂振实台是为我国水泥胶砂强度检验方法等同采用ISO679:1989(E)国际标准而设计，该仪器等效采用ISO679:1989(E)4、2、5标准，适用于水泥强度检验所测试样的制备。

- 1、振动部分总重量 $20 \pm 0.5$ kg。
- 2、落距:  $15\text{mm} \pm 0.3\text{mm}$ 。
- 3、振动频率: 60次/60秒  $\pm 2$ 秒。
- 4、电动机型号: 90TDY4。
- 5、电动机转数:60转/分。
- 6、电动机功率:70W。
- 7、电源电压:-220