

精品道路路面热熔标线涂料

产品名称	精品道路路面热熔标线涂料
公司名称	绍兴市泰和交通技术工程有限公司
价格	3950.00/吨
规格参数	品牌:浙江泰和 溶剂类型:水溶性 颜色:黄、白
公司地址	绍兴市天姥路9号二楼东
联系电话	86 0575 85720728 15167570872

产品详情

品牌	浙江泰和	溶剂类型	水溶性
颜色	黄、白	干燥时间	0.05 (h)
耐水性	优	保质期	12 (个月)
温度类型	热熔型		

泰和牌热熔型标线涂料

泰和牌热熔型标线涂料（简称热熔标线涂料或热熔涂料），是以热塑性碳氢树脂为基料，辅以各种化工助剂，配制而成的优质道路标线涂料，产品不仅具有施工流动性好，白度高、耐磨性好、附着力强、不易泛黄等特点，而且具有污染漂洗以及长期日光照射后白度稳定性好的优点。该产品是目前最耐用的道路标线材料之一，已广泛应用于我国各地高速公路和城市道路。泰和“热熔标线涂料”符合中华人民共和国交通部交通行业标准。

泰和“热熔涂料”接受小批量采购。

- 1、热熔涂料用途：适用于沥青或混凝土路面作长效标线之用。
- 2、热熔涂料价格：按出厂价直销。
- 3、包装：25kg/包

4、路面处理：施工路面必须清洁干燥，无松散漆层，油污，和其它污染物。

5、安全：施工时注意个人劳动保护，不要造成烫伤。禁止在热熔釜和漆料保温桶上方吸烟，或其它明火作业。

6、泰和热熔型标线涂料技术指标：

漆基	碳五石油树脂
颜料	白色、钛白粉和填料，黄色，镉黄和填料
闪点	270
比重	2.0公斤/公升
漆膜厚度	湿膜1.5毫米 干膜1.5毫米
体积固体含量	100%
理论涂布率	0.33米 ² 公斤(膜厚1.5毫米)
干燥时间(20)表干	3分钟
重涂间隔	最小3分钟 最大不限
抗压强度	> 150
耐磨性	(200转后减重) 300mg
外观	无皱纹起泡,裂纹,脱落,及表面发粘现象
贮存	贮存环境要求凉爽,干燥, 180天

泰和标线涂料系列包括：

热熔型标线涂料（热熔型马路漆）、热熔涂料、热熔标线涂料

热熔振动闪光雨线标线涂料、振动标线

热熔彩色防滑标线涂料、彩色防滑标线

热熔型双组份彩色防滑标线涂料、热熔双组份

热熔标线底油

玻璃微珠

常温型标线涂料、常温标线涂料、常温马路漆

成型标线

我公司具有丰富的道路标线施工经验，可承接标线涂料的施工。