

地坪涂料厂家、广西地坪公司专业设计-施工-售后-包工包料，上门施工

产品名称	地坪涂料厂家、广西地坪公司专业设计-施工-售后-包工包料，上门施工
公司名称	广西鸿升地坪涂料科技有限公司
价格	22.00/平方
规格参数	品牌:硅晶彩 发货地:广西 可发货地:全国
公司地址	临桂区临桂镇西城北路10号山水凤凰城646(D4)幢1单元3层02号
联系电话	13557336811

产品详情

地毯铺设不简单，这么做才是正确的步骤 很多家庭都会使用地毯来装饰地面，它不仅可以有效降低噪音，同时还能够减少摔倒带来的伤痛，所以说是一种很不错的地面装饰材料，那么地毯是如何铺设在地面的呢？

一、地毯的铺设方法 地毯有两种铺设的方式，一种是活动式铺设，另外一种就是固定式铺设。活动式铺设不需要使用任何的胶粘剂来固定地毯和基层，较多使用在装饰性的工艺地毯铺设；而固定式铺设的施工流程相对复杂。

二、固定式铺设流程

- 1、基层的处理。基本一般是水泥地面，或是木地板或其他材质的地面，要求地面光滑、洁净、平整，要事先清洗干净各种污渍。水泥材质地面需要有一定强度，含水率不要高于8%，地面平整偏差不要大于4mm。
- 2、弹线、套方、分格、定位。在铺设地毯之前，要按照设计图纸中标注要求对整个空间的地面进行弹线、套方、分格、定位。如果在图纸中有其他的规定或是要求，一定要严格按照图纸要求来施工；要是没有特殊要求，就要先对称找中，再弹线定位。
- 3、地毯剪裁。测量好房间的尺寸之后，记录好相应位置低碳尺寸大小与形状，使用裁边机将地毯分段，每一段的长度都要比房间长度长2cm左右，宽度要以裁去低碳边缘线之后的尺寸来计算。裁去边缘部分之后，使用手推裁刀从地毯的背面裁切，标记好位置，放到房间中。建议在比较宽阔的位置裁剪地毯，不容易发生混淆，同时可以保证铺设出来的效果。
- 4、钉倒刺板挂毯条。颜色铺设区域的四周安装踢脚板，注意保持40cm左右间距，使用水泥钉将倒刺板钉在基层上，距离踢脚板面8-10mm，便于钉牢倒刺板。
- 5、铺设衬垫。在距离倒刺板10mm左右的基层上铺设衬垫，在上面刷上107或是聚醋酸乙烯乳胶，使用点粘法将其粘在地面基层上。
- 6、铺设地毯。将做好标记的地毯铺到相应的位置，固定住地毯的一边，用张紧器拉紧地毯，采用缝合法或是胶粘法完成对地毯的拼接工作。拼接时注意地毯的编织方向，避免在不同的光照条件下出现明显的断层现象。
- 7、细节处理。等修剪好地毯之后，使用扁铲将地毯打进木卡条的朝天钉里，使用压条封口。处理完毕之后，清理干净地毯上的灰尘污渍就可以了。