

GL-PVC18-100型矿用电缆挂钩按需定做

产品名称	GL-PVC18-100型矿用电缆挂钩按需定做
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:GL-PVC18 名称:电缆挂钩 直径:18mm
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

GL-PVC18-100型矿用防电缆挂钩情况技术性：煤矿矿井电线、电缆，非常容易遭受运煤车或割煤机的威协，还可以遭到煤块坠落而被砸到、砸断，因而务必应用一种可组合型电缆将其齐整排序与煤巷煤内壁上，那样就进一步提高了应用电缆的安全系数，如今煤矿矿井一般应用的一宗电缆挂钩全是选用园钢或镀锌扁钢电焊焊接做成，除开加工工艺繁杂，成本增加，净重重，须消耗很多的不锈钢板材外，还存有以下几个方面存在的不足；1、钢质电缆挂钩为一体总体设计，方式固定不动，挂钩的总数不能更改，难以与需架设的电缆数目配对。假如架设的电缆数目较多，一个电缆挂钩不足好用，还须再此外安装电缆挂钩，而当架设较少的电缆时，有看起来挂钩总数过多，导致挂钩的闲置不用消耗。2、钢质电缆挂钩是一个总体构造，拆装难度系数大，假如一个挂钩毁坏，务必将全部电缆挂钩总体拆换，既提升劳动量，又消耗原材料。3、煤矿矿井的自然环境十分的湿冷，钢质电缆挂钩非常容易锈蚀，锈蚀的电缆挂钩又非常容易浸蚀电缆外界套胶，导致电缆的毁坏。GL-PVC18-100型矿用防电缆挂钩内容：目地是出示一种重量较轻，构造简易的矿用防组合型塑胶电缆挂钩，该组合型塑胶电缆挂钩应用灵便，能够依据具体须随意组成挂钩数目。其技术性难题所选用的技术规范是：一种矿用防组合型塑胶电缆挂钩，包含支撑架，上述支撑架底部联接主挂钩，上述支撑架顶部设定有固定不动圆洞，上述固定不动圆洞正下方设定有栓槽，上述锁芯底部设定有联接栓，上述连接轴正下方设定有商业保险栓。

型号规格 所挂电缆规格（平方） 所挂电缆直径（毫米） 承重重量kg

GL-PVC 18X126X45 3X8 18 350

GL-PVC 28X137X56 3X10 28 350

GL-PVC 38X149X64 3X16 38 350

GL-PVC 50X152X76 3X70 50 350

GL-PVC 68X179X94 3X95 68 350

GL-PVC 80X186X105 3X185 80 350

GL-PVC 100X198X128 3X240 100 350

挂钩弧型钩载重50kg时，直杆段挠度值应低于11mm。挂钩表面电阻率（防静电值）应不超 3×10^8 。挂钩阻燃等级能1）有焰点燃时间（均值）三秒2）有焰点燃时间（很大值）10秒3）无焰点燃时间（均值）10秒4）无焰点燃时间（很大值）三十秒电缆挂钩具备以下特性：1、防静电、阻燃性、特性平稳—挂钩的抗静电剂及无卤阻燃剂分布均匀在环氧树脂本身体，防静电及阻燃性性能参数不容易因时间的增加而遭受危害。2、重量较轻、安装便捷—重量较轻（是无缝钢管的1/7）、低成本、运送、安装便捷，用在矿井安装时，不但能减少职工劳动效率，提升工作效能，并且工程预算低。3、耐老化、抗腐蚀—一切正常使用期达到50年，不用将下边挂钩和电缆拆下来，可对挂钩单个立即随便拆卸。