

专业生产公路热熔涂料 浙江泰和

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 专业生产公路热熔涂料 浙江泰和 |
| 公司名称 | 绍兴市泰和交通技术工程有限公司 |
| 价格 | 3950.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:浙江泰和 溶剂类型:溶剂型 颜色:黄、白 |
| 公司地址 | 绍兴市天姥路9号二楼东 |
| 联系电话 | 86 0575 85720728 15167570872 |

产品详情

| | | | |
|------|------|------|----------|
| 品牌 | 浙江泰和 | 溶剂类型 | 溶剂型 |
| 颜色 | 黄、白 | 干燥时间 | 0.05 (h) |
| 耐水性 | 优 | 保质期 | 12 (个月) |
| 温度类型 | 热熔型 | | |

热熔型标线涂料

泰和牌热熔型标线涂料（简称热熔标线涂料或热熔涂料），是以热塑性碳氢树脂为基料，辅以各种化工助剂，配制而成的优质道路标线涂料，产品不仅具有施工流动性好，白度高、耐磨性好、附着力强、不易泛黄等特点，而且具有污染漂洗以及长期日光照射后白度稳定性好的优点。该产品是目前最耐用的道路标线材料之一，已广泛应用于我国各地高速公路和城市道路。泰和“热熔标线涂料”符合中华人民共和国交通部交通行业标准。

泰和“热熔涂料”接受小批量采购。

- 1、热熔涂料用途：适用于沥青或混凝土路面作长效标线之用。
- 2、热熔涂料价格：按出厂价直销。
- 3、包装：25kg/包

4、路面处理：施工路面必须清洁干燥，无松散漆层，油污，和其它污染物。

5、安全

施工时注意个人劳动保护，不要造成烫伤。

禁止在热熔釜和漆料保温桶上方吸烟，或其它明火作业。

6、泰和热熔型标线涂料技术指标：

| | |
|-------------|--------------------------------|
| 漆基 | 碳五石油树脂 |
| 颜料 | 白色、钛白粉和填料，黄色，镉黄和填料 |
| 闪点 | 270 |
| 比重 | 2.0公斤/公升 |
| 漆膜厚度 | 湿膜1.5毫米 干膜1.5毫米 |
| 体积固体含量 | 100% |
| 理论涂布率 | 0.33米 ² 公斤(膜厚1.5毫米) |
| 干燥时间(20℃)表干 | 3分钟 |
| 重涂间隔 | 最小3分钟 最大不限 |
| 抗压强度 | > 150 |
| 耐磨性 | (200转后减重) 300mg |
| 外观 | 无皱纹起泡,裂纹,脱落,及表面发粘现象 |
| 贮存 | 贮存环境要求凉爽,干燥,180天 |

泰和标线涂料系列包括：

热熔型标线涂料（热熔型马路漆）、热熔涂料、热熔标线涂料

热熔振动闪光雨线标线涂料、振动标线

热熔彩色防滑标线涂料、彩色防滑标线

热熔型双组份彩色防滑标线涂料、热熔双组份

热熔标线底油

玻璃微珠

常温型标线涂料、常温标线涂料、常温马路漆

成型标线

我公司具有丰富的道路标线施工经验，可承接标线涂料的施工。