

博物馆恒温恒湿柜|文物藏品恒温恒湿储藏柜

产品名称	博物馆恒温恒湿柜 文物藏品恒温恒湿储藏柜
公司名称	深圳市华宇现代科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	名称:恒温恒湿柜 品牌:华宇现代 产地:深圳
公司地址	深圳市光明新区天喜盛科技园B栋2楼
联系电话	18944773004

产品详情

一、博物馆恒温恒湿柜|文物藏品恒温恒湿储藏柜产品介绍：

恒温恒湿柜又名恒温恒湿储存柜（恒温恒湿储藏柜）是一款具有恒温、恒湿功能于一体的多功能物品储存柜。能稳定控制柜内温湿度条件来达到物品储存要求，以起到防变质、安全保存的效果。

二、技术参数：

- 1.外型尺寸：W1220 × D760 × H1960mm（长 × 深 × 高）
- 2.有效尺寸：W1110 × D610 × H1410mm（长 × 深 × 高）
- 3.显示方式：LCD液晶显示屏，温湿度同显
- 4.温度调控范围：15-30℃，精度：±0.5℃，日波动值：2℃
- 5.湿度调控范围：30%-70%RH，精度：±3%，日波动值：5%
- 6.使用环境：0℃-40℃，0RH-80%RH
- 7.柜体材质：不锈钢
- 8.峰值/均值：1900W/200W
- 9.电压/频率：220V/50Hz

注：尺寸及其他要求可按照客户需求进行定制。

三、技术参数：

- 1.设备材质：采用厚度 0.8mm优质不锈钢，手指触摸不留指纹，防耐脏，每层承重 50KG；
- 2.使用环境：-10 ~ 45 0%RH ~ 90%RH 220VAC电源；
- 3.保密锁具：采用电子指纹双控识别锁具；
- 4.排水方式：设备自动将水汽蒸发于大气中，无液态水排除；
- 5.加水方式：在湿度超过40%的环境中，自动从大气环境中冷凝吸收水分保存于自带水箱中；在湿度低于40%环境中，自带水箱加水一次可保证3个月免维护。

四、技术特点：

- 1.柜体结构：内外不锈钢材料，无指纹防污。采用聚氨酯环保发泡材料，隔热、阻燃。有效提高箱体温度稳定性同时减少功耗；
- 2.显示控制：温湿度监控与无线数据上传，LCD液晶显示直观反映设备状态，温湿度可设置，MPU智能调控；
- 3.内部空间：标配四层层板式，层级可调；适应不同类型、大小物件，提高空间利用率；
- 4.净化功能：可以去除柜内空气中的甲醛、硫化物、挥发性有机物等对文物有害物质；
- 5.降温系统：采用压缩机制冷技术；
- 6.除湿系统：除湿系统是恒温恒湿存储柜的核心系统，需微电脑控制系统统一指挥下，协调而又不间断的将干燥空气注入到箱体内部，从而保证箱体的内环境被控制在所设定的要求内；
- 7.升温系统：PTC加热片安全稳定的为系统提供热量。且发热片独立隔离开，不会对周围物件与工作人员造成伤害；
- 8.加湿系统：超声波雾化器加湿，特殊处理方式使加湿控温同时不降低性能；
- 9.升温系统：PTC加热片安全稳定的为系统提供热量，且发热片独立隔离开，不会对周围物件与工作人员造成伤害；
- 10.软包内胆，防止文物刮擦（选配）；
- 11.断电12小时，储藏柜柜内湿度可控 60%RH（选配）。

博物馆恒温恒湿柜|文物藏品恒温恒湿储藏柜